

电子显示屏 F3.75单红室内单元板 LED显示屏 P4.75单红

产品名称	电子显示屏 F3.75单红室内单元板 LED显示屏 P4.75单红
公司名称	镇江智杰电子科技有限公司
价格	80.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:光磊 型号:F3.75
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 镇江市学府路63号
联系电话	86 0511 85387895 13861397103

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	光磊
型号	F3.75	种类	LED模组
显示颜色	单色	像素间距	4.75 (mm)
模组尺寸	304*154 (mm)	亮度	高亮
分辨率	44321点/平方	使用环境	室内
安装方式	镶嵌式		

技术参数：

项目	规格
产品型号	¢ 3.75
点间距	4.75mm
发光点颜色	1r
单元板尺寸 (长mm*宽mm)	304*152
物理分辨率 (/m ²)	44321
平均功耗 (w/m ²)	200
白平衡亮度	150
最佳视距 (m)	5
最佳视角 (度)	120

最大功耗 (w/m ²)	400
单元板重量 (g)	900
发光管产地	红管台湾
通讯方式	rs-485/232/08
平均无故障时间	10000小时
可视距离	5-100m
可视角度 (度)	150
环境温度	存贮-35 ~ +85
工作温度	-20 ~ +50
相对湿度	95%
工作电压	220v
驱动器件	595
驱动方式	1/16扫描
扫描频率	180帧/秒
刷新频率	200帧/秒
灰度	256级
led封装形式	点阵模块
显示控制方式	根据不同使用要求,可采用同步或异步方式
亮度调节方式	软件调节8级可调
使用寿命	100000小时
视频信号	pal/ntsc
视频输入方式	二路video及一路s-vdeo
杂点率	小于十万分之一 (行业标准:小于万分之一)
平整度	任意相邻像素间 0.5mm;模块拼接间隙 < 1mm
均匀性	像素光强,模块亮度均匀
电源开关	自动开关
开关电源负荷	5v/40a
电脑显示模式	800*600 1024*768或更高
有效通讯距离	100米(无中继)
软件	led演播室

本店商品均质保一年,出售后的商品,每件都经

过了我们细心的检查和检测。请大家放心购买使

用!如有什么疑问欢迎咨询本店工作人员,我们热诚为您

服务！

咨询电话：13631509622