

闭孔型聚乙烯泡沫填缝板

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫填缝板
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

闭孔型聚乙烯泡沫填缝板

高密度聚乙烯发泡填缝板是高压型为发泡率是L600型的泡沫板材，外型为纯黑色，表层不光滑看得见显著出气孔，色泽十分硬实，宛如木工板，但柔韧度不如L1100闭孔板，抗拉强度和抗拉强度十分高，超过了泡沫板中。以其特性及成本费关联，高密度聚乙烯闭孔板常运用于高铁动车，飞机场，控制面板坝等大中型水电工程交通工程。

pe聚乙烯嵌缝板分类：

按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板

L1100型聚乙烯嵌缝板是一种新型的接缝止水材料，经交通部科学院等单位反复测试证明，其性能可与木材、软木、橡胶、沥青相比，聚乙烯闭孔泡沫板在国外已广泛应用于公路、铁路、桥梁、建筑等混凝土接缝、胀缝等混凝土工程中，在国内水电工程中亦有采用。在水工伸缩缝施工中，用闭孔泡沫板替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料，并在其顶部用聚硫密封胶填平密封。闭孔泡沫板与聚硫密封胶的结合应用这一施工新技术，打破了沥青杉板伸缩缝施工的许多局限，施工方便、速度快，且施工成本低，另外聚硫密封胶具有传统石油沥青的憎水性，增强了其耐水性和耐老化性。

道理很简单，关怀自己让他们有了更大的内在力量来面对成长过程中的困难，也会产生用之不竭的行动力，而取悦他人则像两军对垒，鼓作气，再而衰，而竭。

聚乙烯嵌缝板规格

原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，

特殊规格：根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2 至 ± 1 范围内。

聚乙烯嵌缝板物理性能

密度 0.09g/cm³ 抗拉强度 0.12mpa 抗压强度 0.12mp 撕裂强度 3.5n/mm 吸水率 0.005g/cm³
延伸率 80% 硬度 (c型硬度计) 35邵尔a度

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化