

10KW汽油发电机技术参数

产品名称	10KW汽油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

10KW汽油发电机技术参数电机定子电流极大，绕组导线截面大。为减小导体集肤效应带来的附加损耗，定子绕组常由多股截面

5平方毫米以下的扁铜线绕成，且沿槽长进行适当的换位，使绕组的有载部分，有时甚至连同绕组的端部，成为猫织形。流轮发电机的电在槽高，要本定子绕组有足够的绝缘强度，一般用B级或F级绝缘。端部的作用：保护定子和转子的端部，使电机角形成一个与外界隔绝的风路系统。一般用钢板焊接结构，也可用铸铝或硅铝合金铸件，中等容量的电机端部也有用玻璃钢压制的。有足够的刚度。大型同步电机，由于端部漏磁通较大，所以固定端部的螺栓宜加以绝缘，以防止漏磁通引起的涡流流过螺而使其发热。

10KW汽油发电机技术参数在原有机组的基础上，配备静音装置，静音装置具有良好的降噪效果，通风良好，避免散热系统。通过这些制度和措施的组合就是我们所说的沉默型发电机组,这种沉默类型发电机组在我们使用的范围也很多,比如在很多通信设施,和一些常见的企业等等都有很好的使用效果。装置正常运行时没有任何报警提示,否认者单位也有例外,如:单位速,载运行,高油温、高温、低油压报警提示at会自动停止工作,严重情况下的各种保护措施单位的单位更可靠、更安全的使用不会导致严重的事故。持续干旱、水资源紧张、电力限电、上海大泽动力的补偿、应急供应各种发电机，确保居民和商业用电，减少电力带来经济损失。

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 R670

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 1.5

过载保护FU：有

气缸数量： 2

绝缘等级： F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：V形双缸、四冲程、风冷

排 放： 670CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 72-85

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护 : 有

电压表 : 有

输出指示灯 : 有

机器重量 : 165/175kg

外形尺寸 : 950*620*650mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆 ;

工业标准消音装置

自选配件 (费用另计)

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本