

PA6台湾DMS 1010C2

产品名称	PA6台湾DMS 1010C2
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾DMS:1010C2
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA6 台湾DSM 1010C2注塑级

物性表

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in2]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO 5273400kg/cm(MPa)[Lb/in2]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 52787%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 52718%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 1782800kg/cm(MPa)[Lb/in2]弯曲强度ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in2]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 1794.4kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度) ASTM D792/ISO 1183成型收缩率ASTM D9551%熔融指数(流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 () 未退火ASTM D648/ISO 75 () 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 () 熔点- () 燃烧性(率) UL94V2线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 6025041MHZASTM D150/IEC 602504体积电阻率ASTM D257/IEC 600931e13 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度240-270 模具温度80 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色本色特性用途拉线, 尼龙工艺品, 汽车配件

PA6/台湾DSM/1010C2 规格:高韧性(大量现货代理)

日本三菱工程PA6系列：

PA6/台湾DSM/1010C2 规格：高韧性PA6日本三菱1010C2 易脱模,高流动

PA6日本三菱 1010N2 无卤,阻燃性能

PA6日本三菱 ST220 耐冲击

PA6日本三菱 1015G30 玻纤增强GF30%

PA6日本三菱 1013G20 玻纤增强GF30% 光纤强化 耐热老化

PA6日本三菱 1013G30 玻璃纤维强化GF30%

杜邦PA6系列：

PA6美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6美国杜邦 73G45L玻纤增强45%

PA6美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

PA6美国杜邦 FR10 无卤环保'防火V0 7300W 7335F

PA6美国杜邦 PA3508透明尼龙

巴斯夫PA6系列：

PA6德国巴斯夫B3EG3玻纤增强15%

PA6德国巴斯夫B3EG5玻纤增强25%

PA6德国巴斯夫B3EG6玻纤增强30%

PA6德国巴斯夫B3WG3玻纤增强15%

PA6德国巴斯夫B3WG6玻纤增强30%

PA6德国巴斯夫B3WG7玻纤增强35%

PA6德国巴斯夫B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8 热稳定级，玻纤增强级

PA6德国巴斯夫B36FN 高速透明

PA6德国巴斯夫B3S、B30S、标准级，高流动

PA6德国巴斯夫B3K B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK

东丽PA6系列：

PA6日本东丽 CM1013 尼龙-6未强化

PA6日本东丽 CM1017 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

PA6日本东丽 CM1014 阻燃V-O不含卤

PA6日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

PA6日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 一般用途

宇部PA6系列：

PA6 日本宇部1013NW8标准粘度 高速结晶

PA6 日本宇部1022B中粘度

PA6日本宇部1013B 标准粘度 纯透明高

PA6 日本宇部1030B 高粘度

PA6 日本宇部1015GC6 玻纤增强30%