

12mm氯丁橡胶棒

产品名称	12mm氯丁橡胶棒
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

12mm氯丁橡胶棒

为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。

氯丁橡胶棒与PVC垫片储存方法：

- 1.氯丁橡胶棒要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.氯丁橡胶棒存放工程中，防止尖锐物体损伤产品，产品上方严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。
- 3.氯丁橡胶棒不要与酸、碱、油类及有机溶剂或其它腐蚀性液体、气体接触。
- 4.氯丁橡胶棒储存温度：橡胶棒能耐-35 低温，PVC垫片能耐-30 低温。储存温度不得低于这个温度。

氯丁橡胶棒连接方法：

氯丁橡胶棒的连接是周边缝止水施工中的关键环节。其上部的止水带就很可能由于失去依托发生问题。施工中首先将接头区域(每边7.5cm)的氯丁橡胶棒清理干净，然后用加宽的5cm电工胶布从一端向另一端缠绕。胶布一圈压一圈，每圈前进约1cm=遇到周边缝拐角的部位，先将橡胶断面截成所需的角角度，然后再缠绕胶布。