

户外机柜生产销售

产品名称	户外机柜生产销售
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

综合布线系统中，配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，户外机柜生产销售以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，户外机柜生产销售较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准。户外机柜生产销售目前，该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用，为运营商带来多项价值：

- 1.大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；
- 2.实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；
- 3.智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；
- 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；
- 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

产品技术参数:

光纤配线部分:

工作温度：-5 ~+40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70kpa~106kpa

标称工作波长：1310nm,1550nm

连接器损耗（包括插入、互换和重复）：<0.2dB

连接器回波损耗：FC/PC , 50 dB;FC/APC 60dB

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻 1000M /500V (DC)

机架高压防护接地装置与机架间耐压 3000V (DC) / 1 min不击穿、无飞弧。

处以及外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。户外机柜适用于远端局、模块局、商业大厦等通信系统中。

产品结构:机架外形:尺寸可根据项目单位要求生产

机柜材料: (1) 机架架体为钣金件, 应采用Q235或以上的优质冷钢轧板, 户外机柜立柱等支撑部件厚度 1.5mm。

(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。

机柜接地: 机架有完善的接地系统, 机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条。

机柜表面: 机架整体采用静电喷塑处理, 安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理

产品特点: 采用19"标准安装机柜, 可安装多种19"标准设备。设备模块化设计配置灵活, 安装快捷; 配置光纤熔接、配线单

元, 适合普通与带状光纤使用, 熔接、配线灵活、方便; 配置数字配线单元, 完成数字电路的连接、分配与调度;

配置音频配线单元完成外线电缆与交换设备的电路连接分配与调度, 上下走线均可。