

数据配线架操作方法介绍

产品名称	数据配线架操作方法介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

网络机柜由框架和盖板（门）组成，数据配线架操作方法介绍数据配线架一般具有长方体的外形，落地放置。数据配线架它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。数据配线架不具备封闭结构的机柜称为机架。

安装事项：

有了机柜相关尺寸，再检查设备的外形，数据配线架操作方法介绍确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达450磅，所以检查一下用来拿出设备用的工具，比如，提门或手推车。好的机柜下面装有轮子，所以你只需把该装的设备装进去，再把机柜推到合适的地方即可。

测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、数据配线架操作方法介绍门和电梯高度。再有，考虑到机柜里的多类设备，确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。

检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度。标准机柜门在右边打开，门轴在左边，当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开，以便于维护。

当你要将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时，你可以把机柜挨着排成一排，这样安全、整齐。有些机柜组由于种种原因，不能再增加了，或者只能增加几种附件。好的机柜组模型应具有充分的可扩充性，并带有所有必要的硬件，可把机柜侧板拿掉，用螺钉将机柜相互连接，排成一排。

19”标准机柜 产品名称：19”标准机柜 产品型号：GZGLT 产品说明: 1.

品种、规格齐全，并可按照客户要求特制各种机柜。 2.

箱体采用整体焊接，牢固可靠，防护等级达到IP65。 3.

各部件采用模块化设计，可按需任意配置。 4.

箱体下部留有电源线、接地线、五类线和光纤四种进线孔。 5.

箱内走线空间充裕，前后左右皆有路由设计。 6.

箱体顶盖两侧留有通风孔排风，下部两侧开百叶窗进风。 7.

箱体标准安装方式为挂墙，也可选落地安装。 8. 接地保护安全可靠。

产品特点: · 集欧美风格,国内经济实用设计而成。 · 高度: 2200mm-360mm(47U-6U

) · 宽度: 800mm/600mm · 深度:960mm/800mm/600mm/450mm。 · 材料:一级A3冷轧钢板,合

金型材。 · 框架:采用2.0mm厚度强化钢材,承重500kg,其他部分1.5mm.

/1.2mm. · 工艺:清洗处理、磷化防腐处理、按国标IP23级静电喷涂处理。