

智能综合配线柜技术图

产品名称	智能综合配线柜技术图
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

产品说明: 综合配线柜集音频、数字、光纤于一体，智能综合配线柜技术图是完成外线电缆与程控交换机之间、数字复用设备与数字复用设备之间以及外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。智能综合配线柜技术图适用于远端局、模块局、智能综合配线柜技术图商业大厦等通信系统中。

产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产

机柜材料:

(1) 机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度 1.5 mm。

(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。

机柜接地: 机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条。

机柜表面: 机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理

室内综合配线柜厂家热销优质材料精心制作与处理的屏蔽、智能综合配线柜冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门

材料及工艺冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，智能综合配线柜经过镀锌与油漆等防腐蚀处理

附加功能16A滤波器，电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗，蜂窝型通风波导窗2只，顶部波导窗设有微型轴流风机4只，单只排风量1.4m³/min，带弹性夹头的铜制传输导管，标配10根（可根据实际情况加装），14*100镀铜光纤输导管，标配3根（可根据实际情况加装），上下前后可调位置的服务器安装支架，1个10A PDU插座（可根据实际情况加装）

产品特点: 采用19"标准安装机柜，可安装多种19"标准设备。设备模块化设计配置灵活，安装快捷;配置光纤熔接、配线单元，适合普通与带状光纤使用，熔接、配线灵活、方便;配置数字配线单元，完成数字电路的连接、分配与调度;配置音频配线单元完成外线电缆与交换设备的电路连接分配与调度，上下走线均可。

产品技术参数:

光配线部分:

工作温度：-5 ~+40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70kpa~106kpa

标称工作波长：1310nm,1550nm

连接器损耗（包括插入、互换和重复）：<0.2dB

连接器回波损耗：FC/PC , 50 dB;FC/APC 60dB