

中卫装配式不锈钢地理水箱

产品名称	中卫装配式不锈钢地理水箱
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	尺寸:长×宽×高 材质:不锈钢 厚度:3.4mm 4.4mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

装配式不锈钢水箱泵房的尺寸

根据水泵机组的尺寸和数量和电气控制柜的尺寸确定泵房的尺寸。

泵房中要求主要人行通道不宜小于1.2m，电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。

泵房顶部应设置人孔，内部布置爬梯，便于检修。

地理式水箱的选用

根据给排水设计规范，消火栓给水量应满足火灾2~6小时的需求，自动喷淋给水量应满足火灾1小时的需求。根据设计流量 $Q \cdot t$ （火灾时间），可算出水箱的有效容积。

中卫装配式不锈钢地理水箱

地理水箱箱体需设溢流管道和放空管道，放空管道设闸阀，需要时开启，排水箱中的水。

水箱的材质根据客户需求可分为热镀锌钢板、不锈钢板或复合板材等。

地理式箱泵一体化关于基础及垫层的做法

采用C15混凝土制作垫层，厚度150mm；垫层上覆C30抗渗钢筋混凝土，找平。基础的尺寸宜比泵站尺寸每边大1000mm。抗渗钢筋混凝土的厚度为250mm。

水箱将不锈钢板切成需要的规格经2500T的压机一次性模压拉伸成形，在经过切角自动打孔，每块模块的规格1000mm(宽)*2000mm/3000mm/4000mm(长)，可根据不同水箱的高度定制相应的高度，形成的模压块;每块模块都能承受水的侧向压力，取消水箱内的拉筋实现了无拉筋的结构，再通过螺栓将每块模块连接而成。实现了每块模块彻底无需焊接成形。