

HH953710专业 进口轴承

产品名称	HH953710专业 进口轴承
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

O型密封圈 K3736.15-4现货供应，配套上重HP743磨煤机，无锡科瑞棋传动机械有限公司常备库存，专业授权代理销售，品质保证，价格合理，欢迎询价。

O型橡胶密封圈是通过在模具中硫化形成其截面成圆形的环状密封圈。它具有结构简单、性能可靠、价格低廉、易于选配等独特的优点。它的规格尺寸用它的内径d1和圆状横截面直径d2来定义，我公司可提供各种尺寸的O型圈，标准材料有丁*橡胶NBR，HH953710货优，氟橡胶FKM，三元乙丙橡胶EPDM，硅橡胶VMQ，氢化丁*橡胶HNBR，氟硅橡胶FVMQ，氯丁橡胶CR等，其他材料也可提供，请咨询我公司销售工程师，请拨打图片上的电话联系我们。

O形密封圈K3736.15-4的安装

在进行O形圈安装时，须注意以下事项：

- 确保各棱边或过渡处已倒角或倒钝并去除毛刺。
- 检查被密封表面有无缺陷。
- 清除所有的加工残留物。

-安装路径上的螺纹需加防护套，以防螺纹尖角刮伤O形圈。

-为了方便安装，可对O形圈安装表面涂润滑油脂。

-手动安装时，不可使用尖锐工具，但要尽量有效借助工具，以保证O形圈不扭曲。

-禁止过分拉伸O形圈。

-由密封带制成的O形圈，禁止在其连接处进行拉伸。

-若进行自动安装，须做好充分准备。例如：为便于安装，可在O形圈的表面涂钼、石墨、敷上滑石粉或用PTFE涂覆。

磨煤机磨辊检修的安措布置

- 1、磨煤机电机电源开关停电挂“禁止合闸，有人工作”标示牌
- 2、磨煤机热风关断门关闭断气源挂“禁止操作、有人工作”标示牌
- 3、磨煤机热风关断门关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 4、磨煤机热风调门关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 5、磨煤机冷风关断门关闭并断气源挂“禁止操作、有人工作”标示牌
- 6、磨煤机冷风关断门关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 7、磨煤机冷风调门关闭并断电挂“禁止合闸，有人工作”标示牌
- 8、磨煤机密封风电动门关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 9、磨煤机消防蒸汽电动门关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 10、磨煤机出口闸板关闭并断电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌
- 11、磨煤机出口闸板关闭并断气源挂“禁止操作、有人工作”标示牌
- 12、对应给煤机出口电动门关闭并停电挂“禁止合闸、有人工作”标示牌

HH953710专业-进口轴承由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司（www.krq-bearings.com）是从事“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈海强。