

# 洛阳地埋式消防水箱消防设备

产品名称	洛阳地埋式消防水箱消防设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	尺寸:长×宽×高 材质:不锈钢 板厚:3.4mm 4.4mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

注意以下几点：

1、水池深度不能超过6m，保证消防车能取到水，2、要设置在冻土层以下，防止冬季冻结3、距离易燃易爆堆场、建筑较远4、超过500m应划分为2个水池5、顶板应能承受住大型车辆的荷载。

传统水箱多以焊接最为常见，但无论何种形式的焊接，继后的晶间腐蚀总是排除不了质量隐患的出现。我们知道的焊缝撕裂、拉筋断开、箱体膨胀变形甚至解体，其中的缘由大部分都是焊缝腐蚀所致。因此，水箱的更新换势在必行！的问世彻底的解决了这个问题。

### 洛阳地埋式消防水箱消防设备

这种水箱是我公司结合过去的传统方式，通过对板材的拉伸、模压、液压成型。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0mm，通过模具进行复合，无需粘结层就可使两种材料紧密贴在一起。

水箱是全部以螺丝连接，就连接触水源部分无焊接接头，很好的降低了二次焊接产生的不锈钢材质变异。

我公司所用的密封条全部都是经过卫生检测无污染。

拆装方便、即使用过若干年后，需要移动只需更换密封条，还可以任意组合，避免了纯不锈钢地埋水箱成本高，不易维护的缺点。

水箱内部采用40CM镀锌钢管支撑，泵房采用12号工字钢加固

外部可刷沥青防腐也可进行保温处理。

泵房位置由需方指定（宜放箱体顶部），挖坑、基础、覆土都有需方负责