

# 小区电动门 电动门 九仕鼎

产品名称	小区电动门 电动门 九仕鼎
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

## 产品详情

电动门主要由门体、驱动器、节制系统组成。伸缩门的门体接纳优质铝合金及通俗方管管材建造，电动门价格，接纳平行四边形式理铰接，伸缩无邪行程。伸缩门的驱动器接纳特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电可手动启闭，伸缩门的节制系统有节制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装配。

特点：

- 1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装配，遇人或异物30-50cm，可自行回运行，从而保障车辆及行人的平安。
- 2、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装备配合操纵，启闭时主机不摇摆且运行顺畅，通俗电动门在启闭时易，运行连续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。
- 3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将年夜雅的钥匙从专用离合插入，小区电动门，轻松扭转90度角，即转为手动运行。
- 4、功率动力驱动系统，电机蜗轮接纳KK台金质料。具有强韧性，高强耐摩性，适用性，机械摩擦消耗小，机械传悦耳从高。
- 5、电动伸缩门高机能耐高温、抗寒线，全数的电线我们接纳高新机能质料概况耐寒抗养化，酷热的炎天在90 时不受影响能正常操纵。在严寒的冬天零下50 时模拟仍是正常操纵。
- 6、电动伸缩门全新浮现屏概况计划，形象年夜器雅观。由超高亮度LED和8X8点阵模块组成，其主要功效可以浮现中英文广告字及日期时刻，可存储500个16X16点阵字符，浮现内容可以随意更调。
- 7、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子质料接纳高强合金铝质料锻造而成，概况引用奔驰轮子概况，外围耐

摩质料接纳高抗摩自然橡胶质料，且加宽了行轮宽度，日夜增强了轮子的抓地性，运行靠得住。

在工厂使用电动伸缩门时需要注意一些什么问题呢？如果在使用电动伸缩门的时候不经常对电动伸缩门进行定期保养和维护，那将会有非常严重的后果，那么我们使用电动伸缩门的时候应该注意什么问题呢？

### 1.保持电动伸缩门运行地面的平整性

电动伸缩门是靠着自身的伸缩来进行控制门洞的大小的，而且电动伸缩门的底部配置有很多轮子，只有保持地面的平整性才能使电动伸缩门在运行时能够保持平稳，这样也可以增加电动伸缩门的使用寿命。

### 2.注意雨天使用电动伸缩门

在使用电动伸缩门的时候，一定要注意防范，由于电动伸缩门本身是通电的，而且头部有带着电机等一系列的电子产品，所以如果在雨天没有一定的防范措施会很容易导致电动伸缩门烧坏。

### 3.维持电动伸缩门的清洁

我们要维持电动伸缩门的清洁，定期维护不仅可以给人不一样的视觉感觉，还可以增长伸缩门的使用寿命。

## 电动伸缩门的常见故障解决方案

### 一、门控系统常见故障分析解决

伸缩门门控使用的是220V的电压，不论出现什么故障，首先要检查使用的电压是多少伏，电压是否稳定，后再作其它判断；

### 二、“机器人”经常走歪是什么原因

- 1、安装时埋设的磁铁极性不统一，应纠正，将所有磁铁的同一极，电动门，即N极或S极统一朝上埋设，
- 2、探测器装反，将其水平旋转180°安装;探测器上面有标签指示。
- 3、双电机功能不一致，其中一台带刹车功能，而另一台没有，应将其更换成统一不带刹车功能电机或统一带刹车功能电机;

### 三、“机器人”刚走一会为什么又后退

- 1、磁铁没有安装正确，请按说明书要求正确安装;
- 2、没有埋设“机器人”走路线磁铁，请按说明书要求安装;
- 3、红外线有障碍物或者坏了，只要清除障碍物或者更换红外线探头就可以正常运作。探测器坏或安装反了，先将探测器水平旋转180°安装，如果情况还是一样，那么更换探测器。

四、门关不拢，平移电动门，即在正常关门进，出现倒退现象。

- 1、红外线防撞距离过远，请在机头内功能电路中将红外线防撞距离调节旋钮，将距离调短;
- 2、限位磁铁没有正确安装，请参照说明书再次安装。

五、按遥控器时，该门无反应，应如何办

- 1、门排后尾接线盒正负极是否安装正确，若反，则将其纠正;
- 2、检查是否对控制系统通电，若无，请通电;
- 3、电路本身问题，如虚焊、漏焊等，判断方法：
- 4、检查遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控部份背面标签所示遥控编码是否一致，若不一致，则查找统一编码或请专业维修员重新编码;

小区电动门-电动门-

九仕鼎(查看)由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司(www.njkd888.com)是江苏南京,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在九仕鼎领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创九仕鼎更加美好的未来。