

乐山圣阳蓄电池现货供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 乐山圣阳蓄电池现货供应 |
| 公司名称 | 北京亨丰巨业科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:圣阳 型号:12V24AH 产地:山东 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址） |
| 联系电话 | 15652986788 15652986788 |

产品详情

乐山圣阳蓄电池现货供应

圣阳蓄电池主要应用领域：ups电源，直流屏，eps电源，消防报警器，铁路系统，电子秤，儿童玩具车、代步车，船舶设备，医疗设备，警报系统，发动机起动，电动工具，紧急照明系统，备用电力电源，计算机备用电源，峰值负载补偿储能装置，通讯系统，电力系统，电信设备，控制系统，核电站，发电站，消防和安全防卫系统，太阳能，风电站，电子设备等。

圣阳12V GFMJ-E系列阀控式密封胶体蓄电池引进先进的胶体电池生产技术，富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

圣阳蓄电池 产品特征

容量范围(C10):65Ah—200Ah；

电压等级:12V；

设计浮充寿命:在25 ±5 环境下，12年；

循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率 2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽:-20 ~ 55 ；

搁置寿命:充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%；

抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

圣阳蓄电池 结构特点

电解质:呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板:胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计:电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

友谊铸造辉煌、成功源自品质。

圣阳蓄电池采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。

吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。

使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。

粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
体重比能量高，内阻小，输出功率高。

充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20 ）。

恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

温度适应性好，可在-40~50 下安全使用。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。

电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。

满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

我们的地址：昌平区回龙观镇西大街25号2层电话：4008033361联系手机：18810793381 期待您的咨询