

# PZ73H手动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73H手动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:PZ73W/X/F 密封:硬密封,软密封 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H手动不锈钢刀型闸阀适用范围:

刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

PZ73H手动不锈钢刀型闸阀产品特点:

1. 可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
2. 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏,精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底

端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。

3. 不锈钢阀体坚固耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。
4. 整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
5. 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。
6. 科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。
7. 短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。
8. 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
9. 刀型闸阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。
10. 刀型闸阀还可任意选用驱动机构。
11. V型闸板可作为调节阀使用。
12. 设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维

修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

13. 阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

PZ73H手动不锈钢刀型闸阀安装使用和维修保养:

1. 刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着;

2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧;

3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活;

4.

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性;

5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的\*空间;

6. 驱动装置的接线须按线路图进行;

7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。