

## PBT 4830 台湾长春 含水量有玻纤30% , 强度大

产品名称	PBT 4830 台湾长春 含水量有玻纤30% , 强度大
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:4830 产地:台湾长春
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

供应PBT（饱和聚酯/热塑性聚酯）工程塑胶原料

- 1.供应PBT美国GE防燃级357M、357U,357（UL94 V-0）,310SEO。
- 2.供应PBT日本东丽1401X34,1101G-30,310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、
- 3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30 ;  
15%玻纤强化防火级D202G15 , E202G15 , D202G15 ;  
4830 , 4886、4883 , 3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6 ;
- 4.供应PBT台湾长春阻燃级（UL94V-0）：4115、4815（玻纤15%）, 4120、4820（玻纤20%）, 4130、4830（玻纤30%）, 4140（玻纤40%）；阻燃级1100-211M；一般级1100；
- 5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；  
玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , （GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0）；
- 6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30；7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6；中粘度食品级B4500（FDA食品认证）；1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-

BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-10

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点225~235 ，结晶速率比PET快。优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；7、高耐热性、韧性、耐疲劳性、耐候性用途：

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；

PBT 4830台湾长春 PBT4830加30%玻纤PBT 4830阻燃V-0 高强度耐热佳PBT 4830；

包装说明：原厂原包25KG/包 最小订量：25KG/包

本公司长期供应PBT（饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯）工程塑料、但不仅限于以下产品：

增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂

，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

供应PBT美国杜邦：SK602(玻纤增强15%)，SK603(玻纤增强20%)，SK605(玻纤增强30%)，SK655(玻纤增强30%，阻燃)，SK645FR(30%玻纤增强，阻燃V-0)

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO；

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）、DR48（17%）、DR51（15%）；

供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830；

供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001；

供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；

供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；

供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；

供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%）；

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

以上是PBT 4830台湾长春4830 的详细介绍，包括PBT 4830台湾长春4830 的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!