

阻燃金属软管厂 跃峰制品 黑龙江阻燃金属软管

产品名称	阻燃金属软管厂 跃峰制品 黑龙江阻燃金属软管
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

产品详情

可挠（金属）电线保护套管（现称可弯曲金属导管），基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层，防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚，阻燃金属软管定制，阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。超小口径金属电线保护套管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。

阻燃型可挠电气导管KVZ，可挠（金属）电气导管KVZ阻燃型普利卡管执行标准：符合JG/T3053-1998《可挠金属电线保护套管》，GB/T20041.1-2005/IEC61386-1：1996《电气安装用导管系统部分：通用要求》标准的要求。阻燃型可挠电气导管KVZ，可挠（金属）电气导管KVZ阻燃型普利卡管技术规范：CECS87：96《可挠金属电线保护管配线工程技术规范》，设计规范：JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求。阻燃型可挠电气导管KVZ，可挠（金属）电气导管KVZ阻燃型普利卡管结构：KV-2阻燃型可挠（金属）电气导管，用特殊方法在KZ-1基本型可挠（金属）电气导管表面，包覆一层具有良好柔韧性。软质阻燃聚(PVC)氧指数为31.6(标准要求达到26)。

阻燃金属软管使用优势：1、可挠性好、施工简单方便。2、双重防腐。使用寿命长。3、内层绝缘，黑龙江阻燃金属软管，安全可靠。4、抗震性好，屏蔽作用好。5、材料利用率可达100%。6、耐高温防紫外线，抗老化，进一步增强防腐性能。阻燃型可挠电气导管KVZ，可挠（金属）电气导管KVZ阻燃型普利卡管解释说明：1、使用防水型附件配管。2、阻燃、防腐、绝缘层无毒、无害、环保等。

可挠性金属套管，现称可弯曲金属导管。阻燃金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。超小口径金属电线保护套管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。

各型号材质：

基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层；

防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚；

阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚。

KS基本型直接头连接器是可挠金属电线保护套管配套连接配件之一用于连接两根LV—4基本型，采用螺纹方式使两根可挠金属电线保护套管紧密的连接在一起，阻燃金属软管多少钱一米，安全可靠。采用压铸铝位材质表面电镀处理，外表光亮，美观大方有效防止各种腐蚀损坏，厂家直销批量成产，样式统一，规格齐全。保障客户需求，做到品质上乘，价格公道。

可挠电气导管”有KZ，KV，KVZ及可挠电气导管附件等多种型号，适用于建筑、设备、桥梁、隧道、照明等多领域的使用。“可挠电气导管”采用JG/T3053-1998《可挠金属电线保护套管》标准生产，设计，施工。验收采用“中国工程建设标准化协会标准，CECS87：96《可挠金属电线保护套管配线工程技术规范》。可挠管具有优质的可挠性能，根据不同的施工条件及弯曲度数的要求可任意弯曲，从而节省SC管采用机械进行微弯的工时。可挠管材料重量轻，可挠电气导管的重量是同型号SC管重量的1/3。并且管材成盘状，在施工中搬运方便，从而极大程度减轻劳动强度；并且也提高了在搬运中的安全性。可以任意裁剪，并且能自由连接，不受施工长度范围的影响。可挠金属软管体小量轻，搬运方便，采用精选的优质原材料经特殊工艺加工制作，套管结构新颖品质优良，该管重量轻，卷成圆盘状，体积小，可以很方便地搬运到建筑物的高处，消除作业的危险。长度不限，阻燃金属软管厂，施工高效，该管长度不受限制，可按配管要求截取，具有节省配管时间，无余头短头损失等许多经济性特点，在建筑装修安装时，可节省工时40-90%。

阻燃金属软管厂-跃峰制品-黑龙江阻燃金属软管由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（www.lfyfgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。跃峰——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市永清工业园区，联系人：马经理。