

# 电器可挠管 河北跃峰 电器可挠管批发

产品名称	电器可挠管 河北跃峰 电器可挠管批发
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠金属管是指用于线路保护的可弯曲金属导管。电器可挠管性能特点：可挠、耐水、防腐、阻燃、绝缘、安全。可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，电器可挠管厂，防水型可挠管，阻燃型可挠管。1、基本型：外层为热镀锌钢带，里层为阻燃防火绝缘层、2、防水型：在基本型管材外表面包裹一层可挠管按照产品特性可分为三类：基本型可挠管，防水型可挠管，阻燃型可挠管。在施工方法上具有以下三大优势。施工后期，弊端少，施工便捷，工序少，搬运方便，更安全。

可挠管施工使用范围：

- 1、敷设在干燥场所，可以采用基本型可挠电气导管。
- 2、敷设在潮湿场所或直接埋在地下，电器可挠管，可采用防水型可挠管；
- 3、敷设在混凝土内，可采用基本型或防水型可挠电气导管。
- 4、在民用建筑中，可挠管多用于主体结构中混凝土楼板、墙体内等的预留预埋管线，在装修公车站，吊顶空间内、轻质隔墙的电气配管，设备安装工程中管线与设备的连接等，电器可挠管定制，因其环境相对干燥，故一般选用基本型的电气导管多。

金属软管是现代工业中的重要部件。金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管，规格从3mm到150mm。电器可挠管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。

Lv-5z防水阻燃型可挠金属保护套管，是在lv-5防水型改进升级得出，外层使用高规格的具有良好阻燃性能的保护套层，进一步提升普利卡管的防水阻燃，隔离性能。防爆防尘，隔离性能好，可直接应用于潮湿场所的暗埋，亦可对高粉尘及存在可燃可爆气体等特殊环境下对机器仪表等设备的线路提供必要的保

护，可有效地杜绝线路安全事故的发生。

LN-4B(不锈钢带)可挠金属电线保护套管，是我厂在LV-4基本型的基础上科研升级得出普利卡升级品种，外层换用强度更高的不锈钢带，电器可挠管批发，是很大程度上提升了普利卡管的抗压、抗拉能力，更好地提升电磁屏蔽效果，在一定程度上提高了本品的拉伸性能，在继承了LV-4基本型的所有优良特性的基础上完成了一次进本主要性能参数的提升。

LN-5Z不锈钢带包塑防水阻燃型可挠金属电线保护套管是LN-4B(不锈钢带)可挠金属电线保护套管配套升级产品，在LN-4B普利卡管的外壁使用特殊工艺包裹与LV-5包塑防水型可挠金属电线保护套管相同的具有防水防尘防腐性能有优异的pvc外包材料，是之具有了防水和不锈钢带双重性能。

LN-5Z(不锈钢带)防水阻燃型可挠金属电线保护套管是LN型不锈钢带可挠金属电线保护套管系列性能最优异的一种，它在LN-5Z不锈钢带包塑防水阻燃型可挠金属电线保护套管的基础上添加具有阻燃性能的外包层，高抗压抗震抗冲击，外层为光滑平坦防火无毒的特殊塑料，不用机械工具就可以弯曲成所需的形状。并有锌铝合金制连接器安装配套。

可挠管材质为热镀锌钢带，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从15#到150#。超小口径的金属软管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性优质的可挠金属管应具备：管壁内、外光滑平整，无刺，无裂痕。电镀表层无脱落、无腐蚀、无痕点；自身螺纹必须保持1mm左右的间隙，并且均匀，合理的间隙才能确保管子的好可挠性；合格的可挠金属管具有相当强的硬度，具有一定的抗挤压性。可挠金属电线保护套管敷设前，可挠管厂家应仔细检查可挠金属电线保护套管的外观，其要求是套管镀层不得有脱落、锈蚀、斑点；可挠金属电线保护套管可根据配管时弯曲走向的要求，不需要任何工具用手自由弯曲，其弯曲角度不宜小于90度。

电器可挠管-河北跃峰-电器可挠管批发由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（[www.lfyfgs.com](http://www.lfyfgs.com)）是一家从事“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“跃峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使跃峰在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！