徕卡测量产品 全站仪 专业测量全站仪 徕卡TS30

产品名称	徕卡测量产品 全站仪 专业测量全站仪 徕卡TS30
公司名称	袁勇
价格	.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:TS30 放大倍率:30X
公司地址	河西区新东江购物广场东区22号
联系电话	86-057463699602 13157469450

产品详情

品牌	徕卡	型号	TS30
放大倍率	30X	测角精度	1
测距精度	1	测程	3.5KM

徕卡ts30

20世纪前叶，精密光学经纬仪t3，震惊了当时的精密工程测量界。在75年的历史长河中，徕卡测量系统始终秉承追求高精度，高品质与高可靠性的理念，相继推出了3代超高精度全站仪。如今，第4代产品——ts30，继续作为业界的佼佼者，引领着全站仪的技术潮流。

相关下载
徕卡ts30产品手册
徕卡ts30 flash

优越指标性能	角度测量		
	精度1	hz, v	0.5"(0.
		最小显示	0.1"(0.
	原理	绝对编码，连续，四重角度探测	
	距离测量(棱镜)		
	测程	圆棱镜（gpr1）	35
		360 ° 棱镜（grz4）	15
		反射贴片(60mm x 60mm)	25
	精度2/测量时间（棱镜）	精密3	0.6mm + 1p
		标准	1mm + 1pp
	精度2,4,5/测量时间（反射片）		1mm + 1pp

距离测量((无棱镜)		
测程6		10
精度2,7/测量时间		2mm + 2pp
激光光斑大小	30m处 / 50m处	7mm x 10mm
驱动		
最大加速度和转速	最大加速度	360 ° （4
	转速	180 ° （
	倒镜时间	2
	旋转180 ° （200gon）定位时间	2
自动目标识别（atr）		
atr模式 / lock模式工作范围	圆棱镜 (gpr1)	1000m
	360 ° (grz4, grz122)	800m
精度1/测量时间	atr定位精度	±
	1000m处定位精度	±
	测量时间 (gpr1)	3
超级搜索 (ps)		
测程5,8	360 ° 棱镜 (grz4, grz122)	3
搜索时间9	一般	
综合数据		
望远镜	放大倍数 / 调焦范围	30x / 1.7
键盘和显示屏	显示 / 键盘	1/4vga, 彩色触摸屏, 双面
数据存储	内存 / 存储卡	256m / cf卡
	接口	rs232,
操作	3个无限位微动螺旋	可进行单
	自定义键	可进行快
	导向光 (egl)	指
供电	内置电池 (geb241)	锂
	操作时间 / 标准功耗	9h / 一
重量	包括geb241	7
环境指标工	工作温度	-20°C至+50°C
	防尘/防水(iec 60529)/湿度	ip54 / 95

1标准偏差符合iso-17123-32标准偏差符合iso-17123-43阴天，无雾，能见度达40km，无热流闪烁，测程达1000m，
0m5目标正对仪器6物体处于阴影中，阴天，柯达灰度板 (90%反射率)7距离>500m，4mm + 2ppm8一般大气条件