

两箱式冷热冲击试验箱价格 两箱式冷热冲击试验箱 科唯美特仪器

产品名称	两箱式冷热冲击试验箱价格 两箱式冷热冲击试验箱 科唯美特仪器
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

要注意测试区实际能够跑到的温度范围。注意不是预热和预冷室的极限温度。试验负载直接影响能够放置多少测试品。一般说来，这个重量越大越好。

根据自身的产品材质相关测试标准（国标/军标/欧美标准），选择合适的冷热冲击试验箱温度冲击范围，一般有-40 ~+150 ；-55 ~+150 ；-70 ~+150 ，当然也可以针对不同产品选择不同的冲击范围。

冷热冲击试验箱使用时需注意的安全事项

威胁人身的安全信息：1、高温，冷热冲击试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或测试刚结束时，如需打开箱门，开门要特别小心，切记，顺着们开启的方向行走，以免。

2、低温，冷热冲击试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时，两箱式冷热冲击试验箱厂家，如需打开箱门要特别小心，以免。

3、高温，冷热冲击试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时，如需打开箱门要特别小心，以免。

4、触电，两箱式冷热冲击试验箱价格，虽然设备具有健全的防触电措施，但是仍然需要注意，两箱式冷热冲击试验箱品牌，尤其是电器控制系统，工作情况下，切勿触摸电器部分。

冷热冲击试验箱的作用是对电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、

塑胶等行业，航天、工业、BGA、PCB基板、电子芯片IC、半导体陶磁等各领域产品进行测试。

冷热冲击试验箱主要用来做温度冲击测试，特点是温度的转换时间短变化快以形成对产品的温度冲击。在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害，确认产品的品质。

冷热冲击试验箱主要是做高温、低温的试验设备，两箱式冷热冲击试验箱，其特殊性能表现在瞬间从高温到低温、或低温到高温的转换速率，只需10秒内可从高温150 转换至低温-65 ，恢复时间5分钟以内完成，这就是冷热冲击试验箱的转换速率的表现。

两箱式冷热冲击试验箱价格-两箱式冷热冲击试验箱-科唯美特仪器由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com/）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，科唯美特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李涛。