

台湾东元电机/东元变频器TECO中国区域销售公司

产品名称	台湾东元电机/东元变频器TECO中国区域销售公司
公司名称	淮安富磊特贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:工程型 品牌:东元 产品系列:P11S
公司地址	淮安市汇通五区3幢439号
联系电话	86 517 83998611/88808282/88991000

产品详情

应用范围	工程型	品牌	东元
产品系列	P11S	型号	东元电机
额定电压	三相AC400 (V)	适配电机功率	18 (kW)
滤波器	内置1A滤波器	控制方式	电压矢量
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	高载频PWM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	东元电机 (A)
电机容量	东元变频器 (KVA)		

东元集团是世界著名电机生产商，有型号齐全的交流伺服产品系列：200w，300w，400w，550w，750w，1000w，1500w，2000w，3000wtsta系列高性能通用型伺服，是台湾东元主力推荐产品，本产品的驱动器功能强大，具有刚性增益表和共振抑制等诸多先进功能，可以实现功能复杂的多段内部位置控制、自动增益及时调整、低速高平稳运行等。电机普遍采用了国际标准8192ppr的编码器，最大可以配置17bit高端编码器，处理精度更高。产品范围从100w-11kw。整体性能可以与安川、三菱j2s等日系高端产品媲美，完全满足高端客户群体的需要，产品性价比优势明显。该型号产品可以搭配tst系列马达、tsc系列马达、tsb系列马达。tste系列经济型伺服，是台湾东元最新伺服电机产品系列，产品覆盖50w-1000w等小功率型号，主要功能：标准三种控制模式选择、rs485通讯功能、自动增益调节、输入输出端口根据客户要求自定义、驱动器节能化设计使得外观更加精致。主要满足大批量、高要求的客户选择，产品性价比特别突出，价格在各品牌系列产品之间比价优势明显。该型号产品搭配tsc系列马达和tst马达。esda系列经济型伺服，是由台湾东元第一代通用伺服tsda的升级简化版，将位置脉冲输入和模拟电压输入两种控制模式分开，驱动器的运算速度提高15%。由于精简了不需要的管脚，接线更加容易和方便，一般伺服要求均可满足。产品范围从300w-1.5kw，此款产品价格比较有竞争力，在性能提升的前提下，价格比标准tsda系列更有竞争力，而且推出市场时间比较长，得到了大量客户的公认。该型号产品搭配tsb系列马达。tsda系列伺服，是台湾东元推出的第一款通用型伺服产品，产品推出市场七年以来，性能日益完善、稳定性逐步提升，具有比较优势的市场认同度。具有以下产品特点：面板直接设定参数，操作简单；各种功率和转速的机种配套齐全，能满足不同客户的要求；有转矩，位置，速度三种不同控制方式，可以随时切换；电

源模组采用进口ipm芯片组，提高伺服精度，降低杂讯干扰。该型号产品搭配tsb马达。tsts系列经济型伺服，是东元集团08年新品，专为批量行业准备的标准产品，产品控制方式齐全，参数设置多样性强，控制灵活多变，突出产品的稳定性和性价比突出优势。销售价格比同档次其他品牌产品低30%以上，是大批量行业的首选配置，比如机床行业、纺织行业。该型号产品搭配tsb马达。tsda系列伺服电机包含tsb07301c-2nt3/tsda15b、tsb08751c-2nt3/tsda20b、tsb13102b-3nta/tsda30c、tsb13152b-3nta/tsda50c、tsb13202b-3nta/tsda50c、6cc201g-3debe/tsda15b、6cc401g-3debe/tsda15b等型号，esda系列伺服电机包含6cc201g-3debe/esda15b、6cc401g-3debe/esda20b、tsb07301c-2nt3/esda15b、tsb08751c-2nt3/esda20b、tsb13102b-3nta/esda30c、tsb13152b-3nta/esda40c等型号，tsta系列伺服电机包含tsb07301c-2nl3/tsta15c、tsb08751c-2nl3/tsta20c、tsb13551a-3nla/tsta20c、tsb13551h-3nla/tsta20c、tsb13102a-3nla/tsta30c、tsb13102h-3nla/tsta30c、tsb13102b-3nla/tsta30c、tsb13152a-3nla/tsta50d、tsb13152b-3nla/tsta50d、tsb13202b-3nla/tsta50d、tsb13302b-3nla/tsta75d等型号，tste系列伺服电机包含tsc04051c/tste10c、tsc04101c/tste10c、tsc07301c/tste15c、tsc06401c/tste15c、tsc08751c/tste20c、tsb08751c/tste20c、tsb13102b/tste30c、tsb13102a/tste30c、tsb13102b-3nta/tsts30c、tsc18452h3nca/tsta100d、tsc18562h3nca/tsta150d等型号

东元交流伺服驱动器特点介绍:稳定可靠所有系列规格的东元交流伺服，均通过国际ce认证，符合ce认证的国际标准，生产过程严格按照iso9001质量体系进行。伺服驱动器内部设置了过载、过压、过流、过热、断线等丰富的报警保护功能，确保运行时的高可靠性功能丰富速度、位置、扭力三种控制方式齐全；速度控制可设定三段内部速度，通过外部接点选择切换；也可以用外部电位器调整电位高低来控制转速，实现外部速度控制；位置控制中加减速时间段可以自由设置，轻松实现各种加减速方式。位置前馈、转矩前馈、外部电流限制、转矩控制时的速度限制等十三种控制方式，并且各种控制方式之间可以相互切换，从而可以实现更为复杂的控制过程；速度jog方式，零钳位功能，可动态切换的两个电子齿轮；可设定多种停止方式：动态制动（又称能耗制动）、反接制动、反接制动后加零夹紧、自由停止；对于负载转矩惯量较大，要求高速、频繁启停的工况，用户还可以外接更大的制动电阻；具有制动器连锁输出信号，适合于抱闸电机控制，并且可以设置制动等待速度、制动等待时间，这对于一些垂直负载或有外力作用的负载具有十分重要的意义。

tsta东元伺服驱动器 全数位控制型伺服驱动器 可分别选择控制模式（位置、速度及扭力） 多种设定值均可由面板直接变更 品质保证，具ce规格，通过iso9001论证 配备内部控制功能搭配电机型号：驱动器规格马达种类tsta15ctsta20ctsta30ctsta50dtsa75dtsbtsb07301tsb08751ctsb13102tsb13202tsb13302tsctsc06201tsc08751tsc06401tsstst08751tst06201tst06401规格表:

机型tsta15ctsta20ctsta30ctsta50dtsa75d输入电源主电路r、s、t三相或单相200~230vac三相200~230vac电源规格+10~-15%/50/60hz±5%+10~-15%/50/60hz±5%控制电路r、s单相200到230v ac+10~-15%电源规格50/60hz±5%重量(kg)1.91.92.44.74.7冷却方式自然冷却风扇冷却控制方式svpwm控制控制模式位置、速度、转矩、位置/速度、速度/转矩、位置/转矩、点对点定位编码器/回授解析度2000ppr/8000ppr、2500ppr/10000ppr、8192ppr/32768ppr动能刹车内建位置性能指令输入方式形式正负缘触发形式：cw/ccw、clk+dir、a/b相位差波形线驱动器(+5v)，开路集极(+5v或+24v)频率500/200kpps差动传输/开集极传输内部位置指令16段位置设定指令控制讯号外部脉冲控制最高脉冲频率500kpps前馈增益值0~100%内建开集极电源+24v电子齿轮比1/200 a/b 200(a=1~50000, b=1~50000)位置平滑常数滤波时间常数0~10sec定位完成判断0~50000 pulse转矩限制参数设定方式前馈补偿参数设定方式速度性能速度控制范围1:5000(内部速度命令) 1:2000(外部速度命令)速度变动率负载变动率:0~100%-0.03%以下电压变动率:±10%变动0.2%以下温度变动率:25±250c0.5%以下内部速度指令3段速度设定零速度判定0~3000rpm设定加减速限制直线及s加减速时间常数0~50sec,平滑度时间常数0~10secp/pi切换由控制端子输入执行切换速度到达判定0~3000rpm设定频宽最大400hz伺服锁定由参数设定(位置指令上切换lock)指令电压最大输入电压±10v,可变设定范围为0~±10vdc/0~±3000rpm输入阻抗约10k 转矩性能指令电压最大输入电压±10v,可变设定范围为0~±10vdc/0~±300rpm输入阻抗约10k 转矩时间常数时间常数0~50sec数位输入输出位置输出型式a、b、z相线驱动(linedriver)输出输出分周比1~8192分周比(可任意数值设定)顺序输入任意规划输入(13点)伺服启动、异常警报清除、pi/p切换、ccw方向驱动禁止、cw方向驱动禁止、外部转矩限制、脉冲误差清除、伺服锁定、急定停止、内部速度命令选择、内部速度命令选择、控制模式切换、位置命令禁止、速度命令反向增益切换、电子齿轮比分子选择、内部位置命令暂停、开始回到原点、外部参考原点、内部位置命令选择、转矩命令反向、转矩模式正转启动、转矩模式反转启动顺序输出固定输出(4点)伺服马达警报、伺服准备完成、伺服异常、零速度信号、机械刹车信号、速度到达信号、定位完成信号、原点归复完成信号、转矩到达输出信号任意规划输出(4点)类比监控输出可依使用者参数设定选取内部监控参数速度、转矩等保护机能电源电压过高、马达过载、功率晶体异常、编码器abz相信号异常、编码器uvw相信号异常、记忆本异常、紧急停止动作、马达过电流、位置误差过大、马达过速度、cpu异常、驱动器禁止异常、驱动器过热通讯介面rs232/rs485(可连接到个人电脑及通讯监控)使用环境标高海

拔1000m以下安装地点室内（避免阳光直射）无腐蚀性气体（避免油烟易燃瓦斯尘埃）温度使用温度0~550c，保存温度-20~+850c湿度使用、保存湿度85%以下振动0.5g以下

质量，富磊特保证，

技术，富磊特支持，

服务，富磊特提供，

价格，富磊特适当，

交期，富磊特确保。

服务地区（北京、上海、天津、重庆、江苏、昆山、太仓、江阴、苏州、吴江、南通、无锡、常熟、常州、镇江、南京、淮安、扬州、连云港、宿迁、盐城、泰州合肥、安庆、蚌埠、铜陵、芜湖、滁州、福州、厦门、泉州、兰州、南宁、桂林、钦州、梧州、遵义、六盘水、安顺、三亚、哈尔滨、株洲、娄底、景德镇、萍乡、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、虎门、惠州、番禺、汕头、江门、肇庆、韶关、南海、清远、潮州、湛江、茂名、河源、梅州、恩平、阳江、揭阳、汕尾、开平、绍兴、温州、嘉兴、桐乡、乐清、临海、临安、黄岩、义乌、瑞安、安吉、慈溪、宁波、湖州、杭州金华、东营、青岛、济南、烟台、台山、潍坊、鹤山、淄博、威海、菏泽、日照、泰州、滨州、石家庄、云浮、新会、郑州、昆明、济宁、德州、始兴、聊城、台州、海宁、徐州、张家港、成都、太原、大连、包头、长春、沈阳、铁岭、丹东、抚顺、锦州、鄂尔多斯、银川、西宁、大同、晋城、太原、宝鸡、铜川、咸阳、延安、拉萨、昆明、大理、金华西安、南昌、武汉、长沙、）全部现货！

客户的满意就是我们的宗旨，质量价格是我们的生命，客户是我们的主人，追求卓越是我们的信念。我司竭诚欢迎与各界合作，用我们的真诚和汗水，以求发展，共创未来。欢迎新老客户来电来函垂询，索取资料，客户的追求就是我们的成功！