

在线水中油分析仪，水含油检测仪，水中含油量测量仪表

产品名称	在线水中油分析仪，水含油检测仪，水中含油量测量仪表
公司名称	石家庄德君仪表科技有限公司
价格	38777.00/台
规格参数	电源:24VDC 输出:4-20ma 量程:0-3000ppm
公司地址	石家庄市桥东区长征街75号
联系电话	13028671961

产品详情

在线水中油分析仪，水含油检测仪，水中含油量测量仪表

JHR61p水中油分析仪是石家庄德君仪表生产的油水测量仪表，它直接安装在工业现场的在线式油中含水测量仪表，它以水中微量含油为测量目标，具有现场测量仪表的实用性和稳定性，以安装简单，免维护运行为产品的突出的技术亮点。

测量原理

JHR61p是一款以微波能级变量为测量原理的水中油分析仪，一个微波通过天线向周围介质中发辐射，微波振荡的能级被不同介质吸收是有固定差别的，水和油的差别就很大，一定的微波能级对应一定的油水混合比例，这个重复的可以复制的关系是我们作为油水测量的基本依据。是连续型、在线式工作。能够测量混入水中的原油、精炼油、燃油、润滑油或液压油，以及水中的芳烃溶剂。

由于采用微波测量原理，利用微波在油水介质中的损耗不同来对油水介质进行测量，仪表工作中无需特别的维护，也无需清洗、吹扫、擦拭、清洁探头，是一款免维护运行的坚固可靠的高精度在线油水测量传感器。**的微波传感器测量技术提供了高准确性和重复性以及可达到的水中微量含油的测量要求。有标准的用于远程监测的4-20毫安输出。

技术指标

产品型号：JHR61 JHR61P

电源：24VDC（两线制）

输出信号：4-20MA 智能型

量程:0-6000PPM

测量精度：100PPM

分辨率：30PPM 介质温度:0-100 ° C 环境温度:-25 - 70 ° C

工作压力：2.5MPa

安装方式：在线安装，法兰安装，螺纹安装 应用范围

适用水中含油检测，热交换泄漏，金属加工液体浓度控制，脱盐装置、水源水、河流、湖泊，工业、电力、水力发电废水

工业应用 1、钻井平台废水含油监测 2、煤化工、石油石化废水排放监测

3、锅炉补给水及冷凝水的漏油监测 4、污水处理厂水中油检测 5、换热器泄露检测

6、工业废水中的油含量检测 7、发动机、内燃机循环冷却水漏油监测