

阻燃PVC给水管批发 济南益欣管业 威海PVC给水管批发

产品名称	阻燃PVC给水管批发 济南益欣管业 威海PVC给水管批发
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

产品详情

PVC排水管的安装也是有一定的要求跟学问的，PVC排水管的正确安装直接关系到使用的方便跟以后的“ ”。简单的介绍一下基本PVC排水管的安装常识。首先确定好PVC管的长度，用钢锯、或圆锯片、锯床割据切口保持平衡，用胡蝶铗去PVC管的毛边并倒角，倒角不宜过大。PVC管材管件在正式粘结之前必须要进行试组装，清洗插入管的管端外表约50mm长度和管件承接口内壁，再用涂有的棉纱擦洗一次，然后在两者粘合面上用毛刷均匀的涂上一层粘合剂，不得漏涂，涂完后旋转理想的组合角度，把管材插入管件的承接口，用木槌敲击，使管材全部插入承接口，两分钟内不准拆开或转换方向，及时擦去结合处挤出的粘胶，以保持管道的清洁。立管每层装伸缩节一只，用以补偿逆流管的热胀冷缩，三通安装时要注意顺水方向，便于安装横管时自然形成的坡度。立管每层高在3M以上，要设管箍一只。横管则每隔0.6M时装吊卡一只，PVC横管排水管直线距离大于4M时，应设置检查口或清扫口

PVC排水管道堵塞产生的原因：室内PVC排水管道堵塞是建筑安装工程中常见的一种质量通病，是PVC管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。在土建与安装交叉施工中，PVC排水管道被堵塞的事例很多，特别是卫生间PVC排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后，管口用水泥砂浆封闭，还往往被人打开，作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等，造成PVC管道的堵塞。轻者耗工疏通，重者凿打砼地面，威海PVC给水管批发，返工拆除PVC管道重新安装，这样既耗工耗料，又影响工期。有的排水管道管腔内已部分堵塞，在通水试水过程中未能及时发现，阻燃PVC给水管批发，投入使用后，必然出现管道堵塞，影响用户使用。预防和措施：为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象，在PVC排水管道安装前，除应认真疏通管腔，清除杂物，合理按规范规定正确使用排水配件;安装PVC管道时，应保证坡度，符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外，阻燃PVC给水管批发，还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:由于建筑结构需要原因，当立管上设有乙字管时，应根据规范要求，在乙字管的上部设检查口以便于检修；当设计无要求时，应按施工及验收规范规定，在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管设置清扫口，在转角小于135度的污水横管上，设置检查口或清扫口；PVC排水管道安装时，埋地排出管与立管暂不连接，在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢，并及时补好立管穿二层的楼板洞，待确认立管固定可靠后，拆除临时支撑物，此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后，给水明敷支管安装前，对底层及二层以上管道作试验检查，证实各管段畅通，然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。

济南益欣管业有限公司是专业生产制造PVC，PE系列塑料管道制品。产品广泛用于市政给排水，建筑用室内外排水，国标PVC给水管批发，化工防腐工程，电力电讯工程和农田水工程。公司立足“客户至上，质量至上，以人为本，互惠双赢”的经营管理理念。秉承“先做人再做事”的人文宗旨。与客户携手合作，恪守诚信，共创美好未来。

PVC连接方法：1.聚管件用特殊粘合剂粘合，使用前必须摇匀。2.聚管道和插座必须清洁。插座之间的间隙越小越好。3.粘合时不要接触水。管道就位后，把它放进沟里。4.将聚管与钢管连接时，必须将钢管的连接处擦干净并粘牢。在加热和软化聚管(但不燃烧)后，插座应插入钢管并冷却。

阻燃PVC给水管批发-济南益欣管业-威海PVC给水管批发由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司（www.jnyxgy.cn）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南益欣管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。