

工程用abs通信管厂家 济南益欣管业现货供应

产品名称	工程用abs通信管厂家 济南益欣管业现货供应
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

产品详情

ABS塑料管使用寿命长:本产品在国内一般可用50年之久，如埋在地下或水中寿命会更长，且无明显腐蚀。
abs管安装简便密封性好:本产品安装采用承插式连接溶剂粘接密封，施工简便，固化速度快、粘合强度高，避免了一般管道存在的跑、冒、滴、漏的现象。

ABS管的物理性能：维卡软化点 70

液压试验：(破坏力24Mpa)不、不渗漏。扁平：1/2外径、无裂纹、无。 腐蚀度：克/米² HClH₂SO₄NaOH 1.8。可用于给水、排水管，自来水、纯净水输送管，工程用abs通信管多少钱，空调工程配管，冰水系统，海水输送管，集排污水管，流体处理，电气配管，工程用abs通信管生产厂家，游泳池用管，饮料用输送管，压缩空气配管，环保工程用管等。化工、建筑、邮电、矿业等行业。

济南益欣管业有限公司坐落在风景秀丽的百脉泉畔，东邻潘王路，南靠济青高速，工程用abs通信管厂家，在济南遥墙国际机场以东15公里。地理条件得天独厚，地理位置优越，交通条件便利。济南益欣管业有限公司是集科研开发，加工制造，重庆工程用abs通信管，生产经营，销售为一体化的综合型企业。

一般性能

ABS工程塑料外观为不透明呈色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS相对密度为1.05左右，吸水率低。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的味。

ABS管材施工的时候应注意事项！

- 1、管材和管件连接点的周围胶水溢出应该很明显，如果连接口周围的溢出粘胶不连续，表示涂抹的粘胶不足，应将接头重装；过量溢出的部分粘胶应该用棉布擦去。
- 2、不要在下雨或者潮湿的天气条件下粘接；接口留有水分不可胶接。

- 3、不要使用被污染的刷子粘接，不同的粘合剂不要使用同一个刷子。
- 4、不要在附近有明火的地方进行粘接工作，工作现场应该严禁吸烟。
- 5、在低温的条件下安装的时候，应该延长上述规定的送水试压时间。
- 6、ABS管材的耐候性较差，储存、运输以及安装施工的时候要注意时刻对管材进行防护

工程用abs通信管厂家-

济南益欣管业现货供应由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司（www.jnyxgy.cn）是山东济南,塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南益欣管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南益欣管业更加美好的未来。