

遇水膨胀止水环介绍

产品名称	遇水膨胀止水环介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水环结构及止水环性能特点，我公司生产的止水环主要是橡胶材质，具有遇水膨胀性能，膨胀率可达220%以上，在使用方面主要是套在建筑底板桩头钢筋上，当我们在选择止水环规格的时候，只要选择与所要用在钢筋的直径即可，如果是螺纹钢，可选择止水环内径稍微大一号的橡胶止水环即可。

遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标

腻子型遇水膨胀止水环的通用名称，腻子型遇水膨胀止水环通用名称：遇水膨胀止水环，遇水膨胀止水圈，遇水膨胀止水垫，遇水膨胀止水片，对拉螺栓遇水膨胀止水环，对拉螺栓止水片。分类：腻子型遇水膨胀止水环和制品型遇水膨胀止水环

下面小编为大家详细讲解一下腻子型遇水膨胀止水环，腻子型遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中

遇水膨胀型止水圈（片）是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

中文名 遇水膨胀止水环

膨胀率 200%

规格 20，22，25，28,40毫米等多种

性质 焊接止水板（环）的更新换代产品

使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

遇水膨胀止水环在底板桩头防水的应用

在地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有16，18，20，22，25，28,40毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料