

伟通管业厂家直销 HDPE双壁波纹管验收标准

产品名称	伟通管业厂家直销 HDPE双壁波纹管验收标准
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供金牌品质、用户信赖、高性价比及优质服务的市政管道产品。

伟通HDPE双壁波纹管S1、s2有什么区别？

s1就是sn4环刚度为四千牛顿每平方米/s2就是sn8环刚度为八千牛顿每平方米。外观没有区别，就是厚度和总量上有差异，HDPE双壁波纹管定做，八比四的厚！

抗管材环刚度能力不同 简单的说就是管材抗外压力的能力

伟通HDPE双壁波纹管sn4什么意思？

sn4表示环刚度为4级，两种表示方法。

- 1、S1和S2分别代表4级和8级，
- 2、SN4和SN8分别代表4级和8级。

即每平方米能承受4000牛顿的压力

伟通牌管坚持“以产品质量为生命，以科技为龙头，以顾客满意为最终目标”的经营方针，力图通过促进塑料及相关领域的发展，为改善和提高中国乃至世界人民生活环境和生活品质做出贡献。我们用“美化时代之境、塑造未来之最”的口号来激励自己，把“振兴中华民族工业、创建国际企业”作为全体员工奋斗的目标。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为上”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

伟通牌HDPE双壁波纹管特性：

首先：在强度和刚度上。因为塑料埋地排水管是属于“柔性管”，在正确设计和施工下，塑料埋地排水管是和周围土壤共同承受负载的，所以塑料埋地排水管不需要和“刚性”混凝土排水管一样的刚度和强度。

其次：塑料管由于内壁光滑，对于液体流动的阻力明显小于混凝土管，实践证明，HDPE双壁波纹管，在同样的坡度下，采用直径较小的塑料埋地排水管就可以达到要求的流量；在同样的直径下，采用塑料埋地排水管可以减小坡度（减少铺设工程量）。

又次：在密封性方面，塑料管的连接比较可靠（弹性密封圈承插连接）。

双壁波纹管：管壁截面和扩口为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。

工称直径（DN）：管材的公称直径，分内径系列和外径系列两类同时执行。

环向弯曲刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。单位：KN/m²

- 强度高，内壁光滑，摩阻小，流通量大。
- 不需做混凝土基础，重量轻，安装方便，施工快捷；
- 橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；
- 柔性接口，抗不均匀沉降能力强；
- 耐酸、碱、盐等各种化学介质的侵蚀；
- 不结垢，易疏通，专业HDPE双壁波纹管报价，埋地使用寿命达五十年以上；
- 耐低温性能好，使用范围广，环保好，口径更大。

HDPE管材性能对比1、水力特性比较：中空壁缠绕管的内壁粗糙度为 $n = 0.01$ ，而混凝土管为 $n = 0.013$ ，根据流速公式 $v = 1/n * R^{2/3} * I^{1/2}$ ，在相同管径与水力坡降条件下，双壁波纹管与水泥管的输水量相差30%左右。

广州伟通管业有限公司位于广东省广州市花都区，占地面积50000平方米，是一家专业从事化学建材研发和生产制造市政管道的高新技术企业。主要生产：埋地用聚乙烯HDPE中空壁缠绕管；HDPE双壁波纹管；钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管；PVC-U加筋管和双壁波纹管系列等。

HDPE双壁波纹管，又称聚乙烯双壁波纹管，HDPE双壁波纹管验收标准，是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。

伟通管业厂家直销-HDPE双壁波纹管验收标准由广州伟通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州伟通管业有限公司（www.snolm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!