

# 华奥机械厂家直销 延边芝麻油榨油机生产厂家

产品名称	华奥机械厂家直销 延边芝麻油榨油机生产厂家
公司名称	济南华奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区临港经济开发区
联系电话	15562681999 15562681999

## 产品详情

根据脂肪含量的要求，分别施加不同的压力。

可得到效果不同的脱脂花生3.2工艺工艺要求：花生脱脂率50%以上；花生完整无碎粒出现，花生之间无粘连现象，延边芝麻油榨油机生产厂家，花生红衣易脱落。影响脱脂效果重要因素是水分，次要因素是时间，达到达到脱脂效果最佳的条件为4.52%-7.26%，(水分超标影响出油率、水分过干容易造成花生破碎率过高。

花生毛油

花生仁控温烘干原料包裹加压

脱脂花生仁

使用榨油机的注意事项：

- 1、操作人员必须详细阅读说明书后才能操作。
- 2、严禁异物进入榨堂，严禁用手及硬物进入料斗拨料和进入出饼处拨饼。
- 3、调节饼的厚薄时动作不能太猛，以防梢头与出饼圈接触而造成机器卡死、损坏机件。
- 4、机器工作时严禁操作人员离开现场。
- 5、机器运转时不要接近落漏的运转件以免发生安全事故。
- 6、特别要注意：当主轴总成丝头里边的轴承卡死时会造成丝头旋转，调节手柄会伤人，因此机器运转时

人要离开丝头手柄以防发生意外事故。

## 提高榨膛温度

1)榨膛中的温度对榨油机压榨时的产量和出油率有较大影响。榨膛内具有足够高的初始温度，才能形成良好的压榨条件，保证正常出油。没有足够的温度，料胚在榨膛中就不能形成正常压力，不能结饼，全自动螺旋芝麻油榨油机生产厂家，难以得到较好的出油效果。为了使榨膛中有足够的温度，在开榨前打开榨油机的预热装置将榨螺预热到合适温度。正常情况下，机器的温度由出饼端向进料端逐渐升高，直至榨笼外表面的温度达到烫手时方可开始进行压榨。

2)清理榨条、榨圈的出油缝隙，对榨油机进行清扫。可用锤扁的铁丝或磨薄的钢锯条将榨条缝隙中枯饼捅出来，将榨圈之间的枯饼打扫干净，剔除料斗底部和进料座孔中堆积的枯饼。以上工作都必须在停机状态下进行，家庭芝麻油榨油机生产厂家，以免发生事故。

3)榨膛温度升起来后，家用小型芝麻油榨油机生产厂家，若采用冷榨法，则可以直接将料胚倒入料斗中进行压榨。若采用热榨法，则应事先对料胚进行加热，称为“炒籽”。炒籽的好坏直接影响出油率、油品和枯饼的质量。

华奥机械厂家直销-延边芝麻油榨油机生产厂家由济南华奥机械有限公司提供。济南华奥机械有限公司（[www.huaozyj.com](http://www.huaozyj.com)）是山东济南,食用油加工机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华奥机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华奥机械更加美好的未来。