

收缩膜厂家推荐货源

产品名称	收缩膜厂家推荐货源
公司名称	永康市协隆塑料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城街道西塔路501号
联系电话	15157979842

产品详情

永康市协隆塑料厂主要生产塑料气泡膜，气泡袋定制，塑料袋，塑料颗粒等。

气泡袋的常用品种以及品种用途：

(1)、防静电气泡袋:防静电气泡袋适宜于具有一般防静电要求的电子产品的包装。根据膜层结构的不同，可分为单面膜、双面膜等几种。该产品防静电性能具有一定时效性。

(2)、导电膜复合防静电气泡袋:导电膜复合防静电气泡袋是在防静电气泡膜基础上，复合导电pe膜后加工制成。它适宜于对静电敏感程度较高的电子产品的包装。根据膜层结构不同，可分为单面复合气泡袋和双面复合气泡袋。

(3)、复合防静电气泡袋:复合防静电气泡袋是在防静电气泡膜基础上再复合一层防静电膜后加工制成。它具有防静电、静电场、防震缓冲等特点。

永康市协隆塑料厂主要生产塑料气泡膜，气泡袋定制，塑料袋，塑料颗粒等。

气泡袋的保存方法：

- 1、气泡袋应成卷放置，不折叠，存放时间过久时气泡袋厂家应每季翻动一次
- 2、气泡袋应存入库房，避免日晒、雨淋；保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间

3、输送带接头好采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度；输送机的传送辊筒直径与传送带的小带轮直径应符合有关规定

4、装卸输送带时用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套

5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的气泡袋连接（配组）在一起使用

6、清洁度是气泡袋良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。

永康市协隆塑料厂主要生产塑料气泡膜，气泡袋定制，塑料袋，塑料颗粒等。

a) 10mm泡径常见的厚度从35g/m²到100g/m²。还可以做的更厚，比如200g/m²，但是对使用者来说，成本太高，收缩膜厂家，所以很少。按经验来说65g-85g/m²的厚度，都是不错的选择，抗压既不错，成本又不高。

b) 6mm泡径常见的厚度基本也是从35g/m²到100g/m²。按经验来说，这种小泡用50g-70g/m²就比较合适。

c) 20-28mm泡径的厚度，从100g-200g/m²都有使用。常用是200g/m²。因为泡大，厚度如果太薄，很容易破。所以常用厚度相对小泡中泡都更厚。

永康市协隆塑料厂始终为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，如果您对我工厂的产品感兴趣，期待您来电咨询订购！

收缩膜厂家推荐货源由永康市协隆塑料厂提供。“塑料气泡膜,气泡袋定制,塑料袋,塑料颗粒”就选永康市协隆塑料厂（www.ykxsl.com），公司位于：浙江省永康市西城街道西塔路501号，多年来，永康协隆坚持为客户提供好的服务，联系人：夏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永康协隆期待成为您的长期合作伙伴！