

# 昆山提供 PA12 瑞士EMS TR 30 nat 医疗级

产品名称	昆山提供 PA12 瑞士EMS TR 30 nat 医疗级
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA12:1.15 TR 30:0.5 瑞士EMS:0.8
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

## 产品详情

代理供应 PA12 瑞士EMS TR 30 nat 耐高温，食品级

Grilamid TR 30 nat

Polyamide 6I/X

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grilamid TR 30 nat是一种Polyamide 6I/X (Nylon 6I/X)材料,。  
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding、研光或注射成型。 Grilamid TR 30 nat的主要特性为:阻燃/额定火焰。典型应用领域包括:

电气/电子应用

汽车行业

电气用具

容器

医疗/保健

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

EMS-GRIVORY

Grilamid

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

性能特点

芳香 耐水解性 阻隔树脂

用途

Lighting Applications电气/电子应用领域家电部件连接器气动应用汽车电子汽车领域的应用：汽车内部零件容器手机医疗/护理领域的应用

外观

清晰/透明自然色

形式

颗粒

加工方法

Injection Stretch Blow Molding研光注射成型

一. 公司介绍：我司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。并与全国各地众多零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，我们会不懈努力。欢迎广大新老客户来人来电洽商！精诚合作，携手共创辉煌。

1.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR55LX-BLAU460

2.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR-603.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR-704.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR-70LXPA12 TR90 蓝色，透明色

20KG/5.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR-906.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR90 BK7.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS TR90-WEISS8.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS XE3576PA12 TR90 蓝色，透明色 20KG/9.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS XE381810.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS XE383011.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS XE3900PA12 TR90 蓝色，透明色 20KG/12.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS XS133213.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS FE7547 BK14.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS L25 A NZ BK15.苏州汇达塑供应：PA12 瑞士EMS L25 H BKPA12 TR90 蓝色，透明色 20KG/PA12 TR90 蓝色，透明色 20KG/

16.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L1600、L1700、L1901 用于稳定和加工助剂添加组分的母料

17.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L1670 电线绝缘、圈线、光纤二次套塑

18.苏州汇达塑供应：PA12 L1950SW德国赢创德固赛 导轨、滑承、凸轮

19.苏州汇达塑供应：PA12 L1940德国赢创德固赛 光纤松套管、钢丝护套、电缆护套

20.苏州汇达塑供应：PA12 L2141SW德国赢创德固赛 液压离合器管、真空线

21.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L2140 燃料管、钢缆护套、半成品、电动车窗管路；

22.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L2101F 包装薄膜、导管

23.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛LX9013长期处于超高温下的高柔性柴油管；

24.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L2170 UV稳定、防白蚁护套

25.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛L2106F 柔性管状薄膜、包装香肠

26.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛LX9008 长期处于超高温下的柴油管

27.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛X7377SW金属管的挤出涂层

28.苏州汇达塑供应：PA12德国赢创德固赛X7373过滤罩、阀罩、轴承

二. PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

PA12塑胶原料的注塑工艺条件：

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。

熔融温度：240~300 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。

三.PA12 应用:

注塑制品：有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盘、箱、盒、以及塑料花2

吹塑制品：中空成型制品，如各种系列吹塑桶、容器、瓶类、盛放清洁剂、化学品、化妆品等，汽油箱、日用品等。另有吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。3挤塑制品：管材

、管件主要用在煤气输送，公共用水和化学品输送，如建材排水管、煤气管、热水管等：片材主要

用于座椅，手提箱，搬运容器等。4成型：注塑制品如大型容器、储藏罐、桶，箱等。有关的报告证明、品质保证及有关性能报告，如：MSDS、SGS (RoHS)、ASTM或ISO物性资料，COA，UL黄卡等。

温馨提示：因塑料行情波动，网页没有具体报价，如需了解更多详情、行情！

产品相片