

# 聚丙烯酰胺 鑫绿净水材料有限公司 阳离子聚丙烯酰胺厂家

产品名称	聚丙烯酰胺 鑫绿净水材料有限公司 阳离子聚丙烯酰胺厂家
公司名称	巩义市鑫绿净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口工业园
联系电话	18703850363

## 产品详情

### 聚丙烯酰胺

阳离子聚丙烯酰胺使用说明：

- 1)聚丙烯酰胺是有机高分子化合物，可分为阴离子聚丙烯酰胺，阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺，为白色粉末或颗粒，可溶于水，但溶解速度很慢；
- 2)阴离子聚丙烯酰胺一般用于废水处理絮凝剂，阳离子型一般用于污泥脱水；
- 3)作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm，即每处理1吨废水用药量约为1-2g；
- 4)使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液，阳离子型可配制成0.1%-0.5%；
- 5)配制溶液时应先在溶解槽中加水，然后开启搅拌机，再将PAM沿着漩涡缓慢加入，PAM不能一次性快速投入，阳离子聚丙烯酰胺批发，否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不能溶解；
- 6)加完PAM后一般应继续搅拌30min以上，以确保其充分溶解；
- 7)溶解后的PAM应尽快使用，阴离子型一般不要超过36h，阳离子型溶解后很容易水解，应24h内使用。

### 聚丙烯酰胺

### 聚丙烯酰胺

粉状聚丙烯酰胺贮存事项：

粉状聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方可存放二年以上，但配成溶液后，其存放时间就很有限。一般说，溶液浓度为0.1%时，聚丙烯酰胺，非、阴离子型聚合物溶液不超过一周；阳离子型聚合物溶液不超过一

天。溶液稳定性与浓度有关，配得越浓（如3%到5%）的溶液存放时间越长。但3%到5%的溶液不能直接去处理污水，使用前还要稀释。阳离子型聚丙烯酰胺溶液在pH<5.5时较稳定，ph>6时会因水解而迅速失效。聚丙烯酰胺

#### 污泥脱水用聚丙烯酰胺特点

- 1、水溶性好，阳离子聚丙烯酰胺价格，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量本污泥脱水用聚丙烯酰胺产品，即可受到很大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m<sup>3</sup>），阳离子聚丙烯酰胺厂家，即可充分发挥作用。
- 3、同时使用污泥脱水用聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。
- 4、适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等。聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺-鑫绿净水材料有限公司-阳离子聚丙烯酰胺厂家由巩义市鑫绿净水材料有限公司提供。巩义市鑫绿净水材料有限公司（[www.gyxinlv.com](http://www.gyxinlv.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫绿净水——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市夹津口工业园，联系人：李经理。