

PP 大韩油化 CB5230 高流动性 高耐冲PP料

产品名称	PP 大韩油化 CB5230 高流动性 高耐冲PP料
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:大韩油化总代理商 型号:CB5230 产地:大韩油化
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

上海洪超上海大韩油化总代理商 一级代理商PP 大韩油化 CB5230

PP 1077：均聚物，清晰度高，一般目的，MI=8g/10min。PP 1077M：刚性高，可粘结性，均聚物，MI=8.0g/10min。PP 1088均聚物，清晰度高，用于包装、薄膜，MI=10g/10min。PP 1088A低光滑性，均聚物，清晰度高，MI=10g/10min。PP 1088B低光滑性，均聚物，清晰度高，MI=10g/10min。PP 4017均聚物，一般目的，用于薄壁部件、电器用具，MI=8.5。PP 4017H均聚物，一般目的，MI=24g/10min。PP 4017M均聚物，用于薄壁部件、电器用具，MI=14。PP 4018均聚物，清晰度高，医疗级，MI=19。PP 5010高拉伸强度，均聚物，MI=10g/10min。PP 5010U高拉伸强度，均聚物，耐气候影响性能良好。PP 5012均聚物，MI=2.0。PP 5012U高拉伸强度，均聚物，耐气候影响性能良好，MI=1.8g/10min。PP 5014均聚物，一般目的，MI=3.2g/10min。PP 5014L均聚物，可加工性良好，MI=3.0。PP 5014U均聚物，耐气候影响性能良好，MI=3.5g/10min。PP 5016S均聚物，一般目的，MI=15g/10min。PP 5030均聚物，流动性高，MI=36。PP 5060均聚物，流动性高，MI=57g/10min。PP 6019均聚物，抗撞击性良好，无规共聚物，高透明，MI=19g/10min。PP 7088W均聚物，抗撞击性良好，MI=7.5g/10min。PP CB5108H高耐热性、抗撞击性良好、良好的表面光洁度、高刚性、耐刮擦性，MI=10g/10min，热变形温度135 。PP HJ4012均聚物、等规度高、高耐热性、耐刮擦性、FDA认证，MI=14g/10min，热变形温度140 。PP HJ4112均聚物、高清晰度、高耐热性、耐刮擦性、高刚性，MI=13g/10min、热变形温度140 。PP RB4302无规共聚物、高刚性、可加工性良好、吹塑级。主要参数：熔流率2.0g/10min。PP RB4404无规共聚物、高清晰度、FDA认证。主要参数：熔流率4.0g/10min。PP RJ6428无规共聚物、高流动性PP、抗撞击性良好、高清晰度、FDA认证，MI=28g/10min热变形温度148 。

