

榆林输送带修补 力弘化工 输送带修补

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 榆林输送带修补 力弘化工 输送带修补 |
| 公司名称 | 陕西力弘化工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市国际港务区华南城B区6街1栋16号 |
| 联系电话 | 13669257111 |

产品详情

输送带的产业特点

橡胶输送带企业属于流程行业，又兼具离散型“多品种，小批量”生产的特点。半成品生产需按配方工艺生产，成品生产需面向订单按单件工艺生产。产品包括输送带、输送机、托辊、滚筒、输送机几大系列，四十多个品种，每个品种涉及的规格又有多个，这就造成订货产品品种规格变化大，生产工艺复杂等生产计划和生产过程管理上的难题。

输送带的使用方法

1、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料落差距离；输送带受料段，应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。2、输送机在使用时，针对托辊缺少，应及时添加及修好，托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，铜川输送带修补，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带。3、避免输送带遭受机架，输送带修补，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂，发现输送带局部破损时，西安输送带修补，应用人造棉及时修补，榆林输送带修补，以免扩大。

输送带产品介绍

产品介绍 、普通输送带（含高强度尼龙输送带）产品执行GB7984-2001标准。普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1

N/mm全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%

榆林输送带修补-力弘化工(在线咨询)-输送带修补由陕西力弘化工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西力弘化工科技有限公司（www.sxlhcg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为橡胶工业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!