

虹吸排水系统 虹吸排水 林基管业PE打孔管厂

产品名称	虹吸排水系统 虹吸排水 林基管业PE打孔管厂
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

灌溉管的压力有啥有什么要求

农田灌溉管在农田灌溉系统中有着广泛的应用，农田灌溉管以其独有的性能，极高的性价比，获得了全国客户的一致好评，农田灌溉工程是一个相当细致以及规范的工程，在设计的时候需要考虑的方面有很多，比如地形，公路以及特殊地形都要考虑进去，虹吸排水系统，特殊的环境因素对于管材的要求也不一样，农田灌溉管的一个重要的标准就是压力标准，下面我们就谈一下农田灌溉管的压力标准。农田灌溉管的压力值分为0.2MPa，0.25MPa，0.32MPa，0.4MPa四种，其中数值越大表示可承受的压力越大，如何来选择合适的农田灌溉管这就需要农田灌溉工程的设计者要考虑的问题，设计的时候一般都根据地形来设计，如跨越山坡等，根据山坡的高度选择水源增压泵的功率使水能够及时的灌溉到农田，根据压力的大小来对应不同适应压力的管材，虹吸排水管材生产厂家，所以设计农田灌溉工程的时候不能忽视压力的对应，以免出现管道破裂的现象的发生。

灌溉管使用的五大注意事项

- 1.灌溉管必须在大于0 ° C的环境温度下使用。
- 2.节水器材灌溉管用水必须经过120目以上的过滤器进行过滤。
- 3.节水器材在地上使用时，注意不可将滴灌带埋入地下。
- 4.剪切节水器材时应垂直剪切，剪切位置应在两个流道之间。
- 5.在进行灌溉作业时，必须缓慢地打开输水总开关并逐步达到额定工作压力，以避免由于猛然打开阀门带来的瞬间高压对滴灌系统的破坏。

强度和刚性

表面上塑料埋地管的强度和刚性不及水泥管，特别是钢筋混凝土管，实际上塑料埋地管属“柔性管”，在正确设计和铺设施工情况下，塑料埋地管与周围土壤共同承受负载，因此，塑料埋地管不需要达到与混凝土管等“刚性管”一样的强度和刚性，就可以满足埋地使用中的力学性能要求。

水力特性

塑料管内壁光滑，阻力小，水流量大，在同等口径下塑料管的水流量比混凝土管大，地形有坡度时，塑料管的管材口径可减小，施工量较小。密封性

水泥管的密封性很差，国内平接口混凝土管在连接处仅靠抹一圈混凝土密封，施工中难于保证不泄漏，加之混凝土管系刚性管，稍有移动(如土壤不均匀沉降)就可造成连接处破坏，另外，水泥管使用硫化橡胶圈密封，塑料管连接用热塑性弹性体密封圈密封，前者使用寿命比后者短，而且塑料管的连接和密封有一系列严格要求，能够地保证不会发生泄漏。水泥管的寿命只有15年，塑料管的寿命长达50年-100年。生活污水、雨水等通常具有腐蚀性，工业污水的腐蚀性更大，使用金属、水泥埋地排水管输送，虹吸式排水，耐腐蚀性比塑料管差。有些地区室外自然环境的腐蚀性非常大，虹吸排水，例如天津市塘沽新区围海造地，铺设的水泥排污管3年后就找不到了，均被海水中的盐腐蚀掉了，只好二次再铺设塑料管。

铺设施工

塑料管质轻，长度大，接头少，对管沟的要求低，连接方便，施工快捷，施工费用少，在城市及恶劣自然条件下优越性更加突出。

虹吸排水系统-虹吸排水-林基管业PE打孔管厂由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司(www.linji-ah.com)位于厂址：江西省共青城全国青年创业基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前林基管业在三通中享有良好的声誉。林基管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。林基管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。