

氮气有毒气体报警器供应商价格

产品名称	氮气有毒气体报警器供应商价格
公司名称	济南鑫嘉安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区将军路北首1号工程机械市场425号
联系电话	15605313129

产品详情

有毒气体报警器 <http://www.krqtbjq.com/> 氮气有毒气体报警器
<http://www.krqtbjq.com/youduqitibaojingqi/96.html>

氮气有毒气体报警器可以有效的检测出有毒气体的浓度，预防有毒气体泄漏后气体浓度超标。氮气有毒气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，有毒气体报警器安装于气体最易泄漏的地点，有毒气体报警器的核心部件为内置的气体传感器，有毒气体传感器检测空气中有毒气体的浓度。有毒气体报警器将传感器检测到的有毒气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，检测气体浓度越高，电信号越强，当有毒气体浓度达到或超过有毒气体报警控制器设置的报警点时，有毒气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

济南鑫嘉安电子科技有限公司位于山东济南，是一家专业从事各种气体报警

器,有毒气体报警器,有毒气体浓度报警器,家用煤气报警器,燃气泄漏报警器,一氧化碳气体报警器,有毒有毒气体报警器,便携式气体检测仪。

氮气有毒气体报警器是严格遵循的国家标准为GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB15322.1-2003《测量范围为0~100%LEL的点型有毒气体报警器》。

选择鑫嘉安电子科技有毒气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。氮气有毒气体报警器有两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A

控制器采用二芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。

氮气有毒气体报警器