

污泥浊度仪代理 污泥浊度仪 森玛特仪器

产品名称	污泥浊度仪代理 污泥浊度仪 森玛特仪器
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

产品详情

浊度仪的使用注意事项有哪些

1. 仔细检查浊度标准板，如有灰尘、污渍，可用脱脂棉加乙醇混合液擦净，比色皿可用清洁剂或洗涤精清洗，然后用清水冲净，两个透光面擦干。仪器预热10分钟。
2. 测量中“量程”选择键如需转换，除选用不同比色皿外，无浊度水调零步骤须重复一次。
3. 在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点，二侧面和底面无水渍。
4. 测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时，必须在样品测试前，污泥浊度仪，同时盛入“0”水中。
5. 测量二只试样杯的另位差（缸差），并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。
6. 如测定样品少时，校零和样品测定可使用同一比色皿，这样无论是机关报旧比色皿都不会带进缸差，有利于测试数据的可靠，避免不必要的操作误差。

以上就是关于浊度仪的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

浊度仪的实际应用

浊度仪被广泛适用于市政供水、饮用水处理厂、污水处理厂、废水处理厂、化工行业、工业废水处理、

畜牧废水处理等领域，污泥浊度仪报价，可用于自来水厂的出水口、自来水管网末端等关键位置检测，经过这些年的不断提升，浊度仪逐渐成为水质监测的重要帮手。

森玛特拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对浊度仪感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

如何正确保养浊度仪

森玛特专业销售浊度仪，我们为您分析以下信息。

1、在取样的过程中，应注意样杯的平稳，尤其是在放置样杯时需要格外小心，污泥浊度仪，避免出现样杯内的溶液倾洒或溅出的情况发生，浊度仪一旦被样杯内的溶液污染，须立即用滤纸吸干，并做适当清洁，避免溶液引起浊度仪测量值的漂移和跳动。

2、一般来说，浊度仪样杯都是光学玻璃制品，易碎且易受污染，污泥浊度仪代理，因此在使用中应注意，需小心谨慎。浊度仪测量溶液样品数量为50mL，样杯的一侧应当标有50mL的定位条，在注入取样溶液时液面与定位条齐平即可。

3、取样过程中，需注意水样向样杯中倾倒时必须缓慢稳定，以免溶液冲击样杯产生气泡，取样后如果无法避免大量气泡存在，只需将溶液静置片刻，待溶液内气泡散去再行测定，否则会引起浊度仪的测量误差。

4、在每一次使用完浊度仪以后都应及时取出样杯，并进行妥善保存，为了防止其受到污染，须在使用后对其进行清洁，在样杯清洁过程中，注意不要触及样杯的透光部分，而只能碰触样杯顶部两侧的玻璃条。

污泥浊度仪代理-污泥浊度仪-森玛特仪器(查看)由森玛特仪器(北京)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。森玛特仪器(北京)有限公司 (bjsmtyq.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为专用仪器仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!