

# 冷却塔风机 冷却塔风机厂家 惠衡风机

产品名称	冷却塔风机 冷却塔风机厂家 惠衡风机
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

## 产品详情

专业制造专注品质冷却塔风机螺旋桨风机

冷却塔风机分几种：

根据材质的不同可分为ABS(工程塑料)型冷却塔风机、铝合金冷却塔风机、玻璃钢材质风机和不锈钢冷却塔风机。

根据叶片角度是否可调，则可以分为可调型的冷却塔风机、固定型的冷却塔风机，通常情况下冷却塔铝合金风机和带铝合金十字架都是为可调型的冷却塔风机，也可以应客户要求定制。

我公司风机产品型号涵盖了4.7米至10.06米系列冷却塔风机，冷却塔风机减速机，1.8米至4.5米系列空冷器风机，4.5米至10.36米系列电站直空冷风机，产品广泛吸取了当前国内外先进技术和科研成果，使风机具有风量大、效率高、运行平稳、寿命长、重量轻，耐腐蚀，检修方便等优点。

供应LF系列冷却塔风机减速机NGW行星齿轮减速机风机传动轴玻璃钢叶片联轴器风机轮毂风机叶轮

减速箱、电机及底座的安装：

为了便于调试及维修，减速箱和电机要配置底座。

(1) 清扫混凝土表面，冷却塔风机厂家，检查基础是否合手要求。

(2) 把减速箱底座放在基础上，在基础表面和底座之间插入垫铁，通过调整垫铁的厚度，使安装设备的水平度和标高达到设计要求（应使减速箱底座、电机底座的纵横水平误差小于等于0.10/1000mm），增加设备的稳定性和便于二次灌浆，还应注意垫铁要放在地脚螺栓的两侧，若只垫地脚螺栓的一侧，则应选

用比地脚螺栓大一号的垫铁。垫铁的尺寸面积、组数及旋转方法，冷却塔风机，应根据设备的重量和底面积大小而定。垫铁必须成对使用，其表面必须平整，同一组垫铁放置应整齐，每组不超过两块，以保证有足够的刚度和稳定性；调整结束后，同一组垫铁应焊在一起，以免工作时松动。

(3) 用户自配底座应规范，二平面应平整，防止由于底座的变形，不稳定造成风机安装后，发生精度漂移或振动加大等事事故隐患。

产品展示：

叶轮：叶轮是叶片、轮毂等零件组成。该部件在出厂前已校正平衡，轮毂上附着的平衡块不得随意拆卸。我公司还备有多种翼型和多个叶片组合的叶轮，以满足用户对风机的不同要求及各种工况条件、

安装准备

为了保证安装质量，提高工作效率，冷却塔风机叶轮，须做好安装前的准备工作。

熟悉安装设计图纸、本产品的说明书等技术文件，包括熟悉风机的安装要求，结构特征，在系统中的工作状况和作用，及风机基础的施工验收情况，并按设计图纸查对风机的规格、形式、叶轮的旋转方向，以及配用电机的功率要求，地脚螺栓的中心距，进出风筒的法兰孔径和方位及中心距，检查轴的中心标高是否符合设计要求（基础平面：高度误差小于5mm，斜度小于2mm。）

冷却塔风机-冷却塔风机厂家-惠衡风机(诚信商家)由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保定惠衡螺旋桨风机有限公司（[www.bdhhfj.com](http://www.bdhhfj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!