

南京环保非金属补偿器 山东华锐波纹管公司

产品名称	南京环保非金属补偿器 山东华锐波纹管公司
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

非金属膨胀节的特性都有什么呢？顾名思义，非金属膨胀节是指构成伸缩接头的管体的主要材料，作为纤维织物或其他特殊的非金属材料。非金属膨胀节的重要附件是非金属膨胀节正常工作的重要保证。因此，应根据不同的使用条件和非金属膨胀节的特性适当选择这些部件。

- 1、衬管：用于减小非金属膨胀节波纹管内壁和通过它的流体的气缸，以减小流体阻力，以保护波纹管的内表面。也称为内套管或导管。内衬的材料可以与波纹管相同或与波纹管不同。
- 2、限位杆：设置在伸缩接头组件上。它通常由杆或杆制成。它主要用于限制波纹管在正常工作条件下的运动范围（轴向、横向、角度方向），当主要固定时当支架损坏时，该部件可以防止非金属膨胀节波纹管过度拉伸和压缩，还可以控制由支架损坏引起的所有内部压力负载和动态负载

非金属膨胀节采用迷宫结构，防止烟气反窜，硅酸铝纤维毡和硅酸铝限位棉既可将非金属膨胀节的工作温度降低，又可防止烟气进入 非金属膨胀节两侧端板分别焊接在相接的两个烟道、灰道上，内衬壁与耐高温纤维之间填充耐火保温材料，以防烟气和飞灰外泄。非金属膨胀节相接烟道、灰道之间的膨胀间隙填塞有包裹着耐火纤维的耐火钢丝网密封圈以防飞灰沉积在膨胀间隙中，环保非金属补偿器生产厂家，从而妨碍热膨胀的正常进行；同时，南京环保非金属补偿器，也防止了烟气的反窜。

比如说循环流化床锅炉需要在非常紧凑的空间里吸收较大的胀差和扭转偏转角度，环保非金属补偿器定制，金属膨胀节已不能很好满足其胀差补偿的需求。而非金属膨胀节则同时具有万向补偿和吸收位移量大，无弹性反力，非金属膨胀节外表温度低，降低噪声，隔绝振动，安装和维修方便，的耐高温、耐腐蚀和耐磨特性等优点，在循环流化床锅炉中得到广泛使用。非金属膨胀节主要应用在锅炉本体上尺寸较大、温度较高、存在较大三向膨胀差的地方，主要由机架、不锈钢丝网、隔热填料层、隔热防尘套、蒙皮、耐磨层等6个部分细成

南京环保非金属补偿器-山东华锐波纹管公司由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司

(www.hrbwg.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！