

560钢丝骨架网复合管 楚锋管业

产品名称	560钢丝骨架网复合管 楚锋管业
公司名称	山东楚锋塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园
联系电话	18053988837 18053988837

产品详情

随着时间推移，突发状况的发生，钢丝网骨架管受到外力因素影响，会出现漏水的情况，影响到人们日常生活和工程质量。面对这种突发情况，一般只要维护更换一下就可以解决，具体维修方法如下：

- 1、准备工具：切割机、打磨机、电熔焊机、钢尺、记号笔、大锤、垫木以及更换的管子和电熔管件。
- 2、提前将管道内的积水排空，切除漏水部位的管子或电熔管件；然后用钢尺测量待更换部位的长度，然后截取相同长度的管子，如果需要钢丝网骨架塑料复合管，则需要提前计算好位置及尺寸，避免出现误差。
- 3、将切好的管子或者管件同原管线相连时，一定要保证角度合理，不得出现张力或者其他作用力，避免电熔管件在焊接时，发生位移，从而漏水。
- 4、焊接更换的钢丝网骨架塑料复合管时，一定要保证管道内部，没有积水存留，否则很难将电熔管件焊接牢固。
- 5、焊接完成后，一定要使其冷却120分钟以上，方可通水试压。

钢丝网骨架管漏水维修后，填土回埋，即可正常使用。

钢丝网骨架管优点：

钢丝网骨架塑料复合管是用钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体，630重庆钢丝网骨架复合管，以聚乙烯（HDPE）为基体，外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起，使之具有优良的很强的刚性，因此比较适合山区长距离供水、输气等管道使用。

优点：

1. 由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
2. 具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变等特点；
3. 重量轻，管道连接采用电热熔接头，抗轴向压能力强。

钢丝网骨架管是一种经过改良的新型的钢丝网骨架厂家，这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点，因此广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。但是你了解它是怎样连接的吗？

- 1、复合管应用于地埋敷设，施工必须严格参照《给水钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管管道工程技术规程》CECS181:2005标准要求；
- 2、2.5mpa（含2.5mpa）以下管道系统采用普通电熔方式连接，2.5mpa以上的管道系统采用管材先热熔对接，然后再进行电熔连接；与其它材质的管道连接采用电熔法兰式连接。
- 3、电热熔焊接连接：电热熔焊接连接方式与PE管的连接方式相似，采用电热熔管件焊接连接，连接可靠、使用方便。电热熔管件有直接、弯头、变径、等径三通、异径三通等。在焊接过程中应使用扶正器，固定接头，有利于整园、对中并能防止接头构件移动，利于保证焊接质量。
- 4、法兰连接：法兰连接有多种形式形成法兰。

560钢丝骨架网复合管-楚锋管业(诚信商家)由山东楚锋塑业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”就选山东楚锋塑业有限公司（www.chufengsuye.com），公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园，多年来，楚锋管业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。楚锋管业期待成为您的长期合作伙伴！