

# 济南康源净化专业专注 食品厂无尘车间 滨州无尘车间

产品名称	济南康源净化专业专注 食品厂无尘车间 滨州无尘车间
公司名称	济南康源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新沙工业园五区
联系电话	13210526617

## 产品详情

什么是无尘无菌车间|济南康源净化

什么是无尘无菌车间|济南康源净化

无尘无菌车间亦为车间既达到无尘效果，又达到无菌效果。它是污染控制的基础。没有无尘室，滨州无尘车间，污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2 里面，纯净水灌装无尘车间，无尘室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间，其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度，从而达到适当的微粒洁净度级别。无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。 无菌室一般是在微生物实验室内专辟一个小房间。装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统。可以用净化板材建造。面积不宜过大，约 4—5 平方米即可，高 2.5 米左右。无菌室外要设一个缓冲间，缓冲间的门和无菌室的门不要朝向同一方向，GMP 无尘车间，以免气流带进杂菌。无菌室和缓冲间都必须密闭。室内装备的换气设备必须有空气过滤装置。

食品净化车间|复配添加剂洁净车间|济南康源净化

食品净化车间|复配添加剂洁净车间|济南康源净化

食品/食品添加剂无菌净化车间概述|济南康源净化

食品/食品添加剂无菌净化车间最好能与外界隔离，不能穿行或受其他因素干扰。食品/食品添加剂无菌净化车间的大小依需要而定，一般由更衣间、缓冲间、风淋室和操作间组成。更衣间放在外，主要供更换衣帽、鞋子等；缓冲间位于更衣间与风淋室之间，也可同时和几个操作间相通；操作间放在内间，主

要供产品灌装，房间应不受日光直射，大小适当，高度适宜(具体根据生产设备的高度确定)。房间过大，清扫和消毒不便；过小，操作不便；顶部过高会影响紫外线的有效灭菌效果。墙壁应光滑无死角，以便清洗和消毒。食品/食品添加剂无菌净化车间应为密闭式并保持车间静压差为正压，设置空气消毒用的紫外线灯、空气过滤净化器和恒温装置。食品/食品添加剂无菌净化车间应为密闭式并保持车间静压差为正压，设置空气消毒用的紫外线灯、空气过滤净化器和恒温装置。

## 洁净室内空气净化的5种方法|济南康源净化

干燥的空气中常有许多肉眼看不见的粉尘。若吸入体内，会让人患上各种疾病，你该知道的“洁净室内空气净化”5个方法。

一、大风天要门窗紧闭。春季多风，食品厂无尘车间，风中不但携带大量粉尘，还有很多导致过敏的花粉。人们在开窗之前最好先听天气预报，有风的日子还是少开窗为好。

二、绒毛装饰品能不摆就不摆。客厅、孩子房尽量少铺地毯，少放绒毛玩具。这些装饰品很容易藏污纳垢，而且不容易清洗。

三、使用吸尘器时要开窗。吸尘器是利用涡轮的高速旋转，使机器内形成真空环境，然后将滤过粉尘的空气再从机器后面排回室内。万一粉尘过滤不净，再排出来的空气就会形成扬尘。因此，在用吸尘器的时候要开窗，并把孩子领到不受影响的屋子里去。

四、常用抹布擦拭家具。经常用抹布擦拭家具，特别是电脑、电视这些容易“吸尘”的家用电器，这样降尘效果很好。但抹布要经常清洗。

五、在家多养些花草。

济南康源净化专业专注(图)-食品厂无尘车间-滨州无尘车间由济南康源净化设备有限公司提供。济南康源净化设备有限公司(www.kangyuanpf.com)是山东济南,环保项目合作的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。施工时应先进行吊杆、锚固件等的施工,以使其与主体结构、地面牢固连接。在济南康源净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济南康源净化更加美好的未来。