

强力胶水 永强化工 茂名胶水

产品名称	强力胶水 永强化工 茂名胶水
公司名称	博罗县永强化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县罗阳镇九村居委会中园红花沥边
联系电话	18928367762

产品详情

胶粘剂在船舶精密设备中的使用

船舶雷达罩，长期在室外耐受恶劣天气侵蚀，对密封性有很高要求。雷达罩一般选择使用寿命较长的弹性密封胶，如聚氨酯密封胶，硅酮密封胶，使用寿命普遍可以达到15年以上。“船舶黑盒子”与“飞机黑匣子”类似，强力胶水，是记录船舶航行的装置，特别是记录发生沉船事故时船体的状况，对于事故分析有重要作用。由于海洋的特殊环境，一般要求密封材料能耐1100 高温、60MPa高压，我国对于此项研究还属于空白状态。

胶粘剂应用注意事项

胶粘剂应用注意事项

储存期

a. 每种产品均有储存期，根据国际标准及国内标准，胶水厂家，储存期指在常温（24℃）情况下。酯胶类为20天。

b. 对酯类产品，如温度越高储存期越短。

c. 对水基类产品如温度在零下10℃以下，直接影响产品质量。强度a.

世界上没有胶，不同的被粘物，茂名胶水，选

用专用胶粘剂。

- b. 对被粘物本身的强度低，那么不必选用高强度的产品，否则，将大材小用，增加成本。
- c. 不能只重视初始强度高，更应考虑耐久性好。
- d. 高温固化的胶粘剂性能远远高于室温固化，如要求强度高、耐久性好的，要选用高温固化胶粘剂。
- e. 对a基酯胶（502强力胶）除了应急或小面积修补和连续化生产外，工业胶水，对要求粘接强度高的材料，不宜采用。

为了防止船舶机舱或货仓着火后，火势蔓延至起居室、控制室，需要在起居室、控制室、走廊、梯道内敷设不易着火甲板基层敷料。不易着火甲板基层敷料具有良好的耐高温性、和阻燃性，可以有效防止火势从下层甲板蔓延至上层甲板。对于不易着火甲板基层敷料的粘接，需使用阻燃性胶黏剂。上海沪东造船厂使用的甲板敷料胶黏剂，组分为：水玻璃、氧化镁瓷粉，具有无毒、无味耐高温等优点，适用于复合阻燃剂甲板敷料与钢板之间的胶接。

强力胶水-永强化工-茂名胶水由博罗县永强化工有限公司提供。博罗县永强化工有限公司（www.yq008js.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永强化工——您可信赖的朋友，公司地址：博罗县罗阳镇九村居委会中园红花沥边，联系人：乐伟军。