

# 中兴ZXDU58 B121通信开关、电源模块

产品名称	中兴ZXDU58 B121通信开关、电源模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

中兴ZXDU58 B121通信开关电源:

是否有现货 :

是认证 : CCC

功能 : AC/DC

输出类型 : 多路输出

输出功率 : 8000W输入电压 : 220V稳压

形式 : 调宽式开关稳压电源电源启动方式 : 自激式开关电源连接方式 : 串联式开

关电源供电系统 : 二级配电设备

中兴ZXDU58 B121嵌入式电源系统十二大突出参数

中兴ZXDU58 B121 系统具有以下特点。

1、中兴ZXDU58 B121跟踪国际通信电源技术发展的新动态，采用先进的电源控制技术和器件。

2、采用先进的模块化设计和自动均流技术，使系统容量可以按N+1 备份，方便扩容。

具有良好的电磁兼容性。

3、中兴ZXDU58 B121全智能设计，配置集中监控单元，具有“三遥”（遥

测、遥信、遥控)功能，

实现计算机管理。可以通过与远端监控中心通信，实现无人值守，符合现

代通信技术发展的要求。

4、电源控制技术与计算机技术有机结合，实时对整流器和交直流配电的各种

参数和状态进行监测和控制。

5、中兴ZXDU58 B121采用单相交流电压输入，具有极宽的输入电压范围，适用于电力不稳定的地区。

6、配置灵活，\*多可配置4个开关整流器。开关整流器具有热插拔功能。

7、具有电池自动管理功能。监控单元自动测量电池的充电和放电电流，并可

控制整流器对电池进行浮充/均充。

8、提供二次下电功能。当系统转为电池供电时，电池电压过低后有声光告警。

根据负载的重要程度的不同，将负载分两组切除，以保证重要的负载有较长的工作时间。

9、系统采用多级防雷技术，使整机具有较高的可靠性。

10、采用智能风冷方式，整个系统具有极低的噪音。

11、系统具有很高的可靠性，MTBF  $2.2 \times 10^5$  h。

12、中兴ZXDU58 B121整机结构紧凑，在单个机箱上实现交直流配电、整流、电池充/放电管理和集中监控。

中兴ZXDU58 B121的技术规格

1、中兴ZXDU58 B121的使用环境

工作温度 -40 ~ +55 ，推荐+15 ~ +25

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 10%~90%，推荐40%~60%

大气压70 kPa ~ 106 kPa

场地要求

没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有\*\*危险，没有震动颠簸，

地板倾角  $5^\circ$

## 2、中兴ZXDU58 B121的交流配电

额定输入电压 单相 220 V

可波动电压范围80 V ~ 300 V

\*\*输入电流100 A

输入功率因数 0.99 (满载)

C 级防雷泄放电流 40 kA

D 级防雷泄放电流 20 kA

交流备用输出2路，其中1路为单相三孔16 A 维修插座，另1路为单相 32

A 交流备用输出

## 3、中兴ZXDU58 B121的直流配电

输出电压 -42 V ~ -58 V 可调

输出电流 120 A (满配置)

负载输出 6路，各路容量可为6 A~63 A

电池输入标准配置：2路电池输入，100 A 空开

衡重杂音电压 < 2 mV

峰-峰值杂音电压 150 mV (20 MHz 带宽)

效率 90% (额定输入满载情况下)

保护功能

中兴ZXDU58 B121标准配置时：一次下电负载 (5路) 二次下电负载 (1路)

可根据用户需要灵活配置一、二下电负载路数

直流防雷泄放电流 5 kA

安全规格符合 IEC950 标准

## 4、中兴ZXDU58 B121一体化机箱外中兴ZXDU58 B121形尺寸65.6 mm × 482.6 mm × 350 mm (高 × 宽 × 深) 19 英寸，6 U 高度，(1U = 44.45 mm)

中兴ZXDU58 B121重量

满配置时总重量 32.7 kg = 一体化机箱重量17.5 kg + 4 × 单个

整流器重量3.4 kg +监控单元重量1.6 kg

5、中兴ZXDU58 B121整流器ZXD1500 ( V4.0 )

6、中兴ZXDU58 B121监控单元ZXDU58 B121

本地监控：监控单元提供中文界面的液晶显示和可操作的面板按钮，可直接在监控单元上设置系统参数和查阅系统运行信息。

后台监控：提供RS232/RS485 接口与本地计算机相连，通过计算机上的 jian kong ruan jian 对ZXDU58 B121 系统进行维护操作。也可以通过MODEM 等远程。

通讯手段与远端计算机相连，通过计算机上的 jian kong ruan jian 实现远程监控。以上便是中兴ZXDU58 B121的产品简介

中兴ZXDU58 B121嵌入式电源系统十二大突出参数。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。

华为技术有限公司

华为技术有

限公司于1987年在中国

深圳正式注册成立。华为技术有限公司是一

家生产销售通信

设备的民营通信科技公司，总部位于中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地。华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。

2016年8月25日，全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单，华为投资控股有限公司，以3950.09亿元的年营业收入，成为500强榜首。2017一季度，华为超越长期霸占核心路由器市场全球首位的思科，占据核心路由器市场的全一份额。

2018年7月31日，获2018年第三十二届中国电子信息百强企业排名第1位。2019年1月24日，华为发布了迄

今强大的5G基带芯片Balong5000。