

不锈钢管外螺纹玻璃液位计

产品名称	不锈钢管外螺纹玻璃液位计
公司名称	温州立田机械有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:立田 材质:不锈钢 连接形式:外螺纹
公司地址	浙江省温州市温州经济技术开发区沙城街道龙珠街46号(注册地址)
联系电话	0577-86797835 13566275922

产品详情

普通玻璃管液位计广泛适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表上下阀门内装有安全钢珠，当玻璃管因意外损坏时，钢珠在容器内压力的作用下自动密封，防止容器内液体外溢。

技术参数

测量范围：300 ~ 3200mm

工作压力：-0.1MPa ~ 1.6MPa

工作温度：-20 ~ 180

蒸汽夹套压力：1.0MPa

蒸汽夹套接头：G1/2M外螺纹

显示范围：法兰中心跟距L-2000mm

过程连接：HG20592 ~ 20635-97 DN20`DN50

接液材质：碳钢，不锈钢

高硼硅玻璃管 石英玻璃管

钢珠自动封闭压力： 0.2MPa

排污阀：球阀，针形阀

注：其它法兰标准（如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等）请用户在订货时注明。

注：测量管(玻璃管)可选用F46管