泡沫玻璃厂家出售电话

产品名称	泡沫玻璃厂家出售电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:华骏 产地:大城 规格:620*500
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

华骏科技致力泡沫玻璃板的生产销售,质量优秀,型号齐全.泡沫玻璃畅销全国,通过国.家质量体系认证,达到国内先进水平,老品牌,信誉好！ 泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料，掺入适量发泡剂，通过高温隧道窑炉发泡，后经退火冷却加工处理后制得，具有均匀的独立密闭气孔结构的新型无机绝热材料。它完全保留了无机玻璃的化学稳定性，具有低密度、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高而又易加工及能耐除氢氟酸以外所有的化学侵蚀的特性。 泡沫玻璃厂家出售电话
用3种高吸水聚合物(super-absorbent polymer,SAP)作为内养护剂,通过研究其在饱和Ca(OH)2溶液中的吸水特性及配制混凝土的工作性进行优选.研究了优选SAP掺量及粒径对混凝土早期变形和抗裂性的影响,并通过水化热测试、X射线衍射分析内养护的作用机理.结果表明:经优选的内养护剂可减小混凝土的早期变形,提高混凝土抵抗塑性收缩、自收缩开裂的能力及水泥水化程度;内养护剂掺量对混凝土抗裂性、水泥水化程度的影响较大,而其粒径变化所带来的影响则相对较小. 一、采用优质耐用原材料，质量保证！
二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国.际检测！
三、完善的售后体系.质量符合国.家标准，每批货附带标杆的检测报告！
四、超大的日产量！保证供货及时！ 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！
六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！ 2. 产品性能及技术指标
产品符合JC/T 647 物理性能 单
位
140
160 检测方法 密
度
kg/m3 140±10%
160±10% GB/T5486 导热系数
平均值 W/(m · K)
0.050
0.056 GB/T 10294
更高单测值
(10°C)
0.053

0.059 GB/T 10295 抗压强度
平均值 MPa
1.00
0.70 JC/T 647 附录A 更低单测值

0.70 0.50
抗折强度
Mpa ≥
0.40 ≥
0.50 JC/T 647 附录B
水蒸气透湿系数 ng/（pa.m.s） ≤
0.007
≤0.05 GB/T 17146-1997 干法
体积吸水率 Vol%

≤0.5 JC/T 647
附录C 使用温度
℃ -268～+480
线膨胀系数
1/℃ 9×10-6
GB/T 7320
规格尺寸
mm 更大长度620mm 3. 产品应用
主要应用于低温、冷冻管道、容器、储槽和设备保冷，低温船舶保冷，循环和双温系统保温等。 4.
包装储存 (1) 纸箱包装，如有特殊要求可定制。 (2)
运输时须紧密堆放，防止倾斜或横压，必要时进行加固处理。 (3)
避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存，竖直堆放高度不宜超过6层。 5. 使用及注意事项 (1)
泡沫玻璃属于易碎品，运输搬运过程中注意要轻拿轻放，不得翻滚、撞击。 (2)
做为管道、设备保温时应用钢带进行捆扎。 (3)
施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。

泡沫玻璃厂家出售电话 采用以活性多孔银材料为电极的交流阻抗技术测试混凝土表层氯离子扩散性.结果表明,该方法对不同胶凝材料体系混凝土表层的氯离子扩散性区分较好,且测试过程无损、耗时短,可用于现场混凝土表层氯离子扩散性测试,从而为混凝土结构耐久性评估提供关键数据. 泡沫玻璃板,选华骏,500强开发商的推荐品牌,泡沫玻璃行业老品牌,值得信赖!集泡沫玻璃产品研发,设计，生产，销售于一体,直接为客户提供优质低价泡沫玻璃板产品.
发泡玻璃又称多孔玻璃或泡沫玻璃。是一种气孔率在90%以上，由均匀的气孔组成的隔热玻璃。 由于它的气孔结构具有硼硅酸盐的物理性质，用作隔热材料具有不透气、不燃烧、不变形、不变质、不污染食品等特点，因此，不仅用作室内外的不燃性隔热材料，还用于食品冷冻发酵和酿造设备、液面计的浮标等。 发泡玻璃的制造采用粉末烧结法，在玻璃微粉中添加发泡剂并混合，于热容器中加热、膨胀后退火，制得成品。 发泡玻璃性能 一、采用优质耐用原材料，质量保证！
二、引进先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国.际检测！
三、完善的售后体系.质量符合国.家标准，每批货附带标杆的检测报告！
四、超大的日产量！保证供货及时！ 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！
六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！ 1、泡沫玻璃是环境友好材料。因为它的无毒、无放射性的特点，因此就不会释放任何有害的物质，更终也就不会污染建筑地基以及地下的水。 2、不易被燃烧，吸水率低、使用的温度范围非常的广。
3、不易被风化，也不容易老化，还不受鼠虫等小动物的烂咬以及微生物腐蚀。 发泡玻璃特点
1.它能广泛适用于高温以及寒冷的极度环境中。 2.它的导热系数非常的小，而且抗压强度还高。
3.不吸水、不透湿、气密性好。 4.热膨胀的系数很小，尺寸稳定性极佳。 5.不燃烧、不老化、耐腐蚀。
6.绿色环保、无毒无害。 7.不霉变、不受鼠虫及其它微生物的损坏。 泡沫玻璃厂家出售电话 相变储能石

膏板导热系数的测试多采用单一的非稳态测试方法,为更好表征相变储能石膏板导热系数的变化规律,分别采用稳态测试方法(防护热板法)和非稳态测试方法研究了相同配合比相变储能石膏板的导热系数.分析比较发现:随着相变材料掺量的增大,石膏基相变储能构件的导热系数降低;2种测试方法均能反映相变储能石膏板导热系数的变化规律,初始温度在相变温度区间时,试件的导热系数值最大;非稳态测试得到的导热系数值较大.