

吴忠一体化污水设备

产品名称	吴忠一体化污水设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的
气体或蒸汽）吴忠一体化污水设备 在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不
必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主
要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置

一体化污水设备 吴忠一体化污水设备 污水预制泵站的应用领域：1、市政给水、排水；

2、雨洪应急排水；3、城镇污水、雨水提升；4、下立交排水；5、铁路、公路排水；6、原水取水；

7、建筑给水、排水 一体化污水设备 宁夏水稻耕种收综合机械化水平达到95%以上，成为全国首个实现
水稻生产全程机械化的省区。今年，宁夏将继续以全程机械化示范园区建设为平台，全面提升农机作业
水平。同时，以全国主要农作物全程机械化示范县创建为引领，加强农机化示范园区和农机化新技术、
新机具引进研发示范推广工作，高起点、高标准推进示范园区建设，提升其辐射带动能力。加强农机与
农艺、畜牧、水产等产业融合，使园区成为各种先进技术示范推广的有效载体和推广平台，力争在2017
年创建全国主要农作物全程机械化示范县2-3个。