

# 七台河一体化预制泵站

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 七台河一体化预制泵站                    |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司                 |
| 价格   | 5500.00/台                     |
| 规格参数 | 规格:直径x高度<br>材质:玻璃钢<br>厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号                     |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806       |

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）七台河一体化预制泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。一体化预制泵站

七台河一体化预制泵站 标准立式雨水泵站主要用于低洼处雨水排放，桥涵积水，低洼处积水.. 污水提升泵站的作用为将远处的污水提升到污水处理厂进行集中处理。由于污水提升泵站经常会全负荷、长时间连续工作，并且工况比较恶劣，因此，经常会发生温度过高导致工作不稳定，甚至烧毁的现象。

一体化预制泵站在满足设计、舒适及安全方面最高要求的同时，旭格铝合金和PVC-U门、窗、幕墙系统通过节能降低碳排放，保护自然资源。10德国G-U德国G-U集团成立于1907年，在过去的100多年时间里，德国G-U集团一直在为客户提供为门窗配套的全套五金产品和安防设备。G-U集团多年来通过自身研发和创新,为客户提供全套的安防产品。近二三十年来,德国的最著名门锁生产企业BKS公司,法国最大的五金生产企业FERCO公司,德国的自动门控系统生产企业ATS公司相继归到了G-U集团的旗下。