

双组份聚硫建筑密封膏执行标准

产品名称	双组份聚硫建筑密封膏执行标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封膏 型号:PG851 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫建筑密封膏包装规格：

双组份聚硫建筑密封膏一种是纸箱包装：分量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色双组份聚硫建筑密封膏称为A组份，每桶分量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋分量约为0.46公斤。每个A、B组份的分量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状双组份聚硫建筑密封膏，B组分黑色或许灰色粘稠状固化剂。分量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分弹性缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需求嵌填0.16公斤双组份聚硫建筑密封膏。另每箱配底涂液一小瓶。

双组份聚硫建筑密封膏一种是铁桶包装：重为25公斤/箱，每桶内含两个塑料包装袋，大包装为白色双组份聚硫建筑密封膏，分量22.7公斤，小包装为黑色固化剂，分量为2.3公斤。分量比相同为10：1。此包装内体积为0.0156立方米，可嵌填1公分*1公分缝隙156米左右。另每桶配底涂液一小瓶，在弹性缝注胶前十分钟，确保注胶基面洁净枯燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是添加双组份聚硫建筑密封膏与混凝土的粘结强度。

双组份聚硫建筑密封膏的优缺点

双组份聚硫建筑密封膏有很好的耐磨性、低温柔软性，可调节规模较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有复原性，可合适动态接缝和变形缝、弹性缝。耐候性好，耐油性好，耐生物老化且价格低廉。双组份聚硫建筑密封膏也有一些缺点。如：不能长时间耐热；淡色配方简单受紫外光老化；单组分胶储存稳定性受包装及外界影响较大，一般固化较慢；高温热环境下可能发生气泡和裂纹；许多场合需求底涂，耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

双组份聚硫建筑密封膏施工办法：

1、被密封外表的处理：施工前要除掉被粘外表的油污,附着物尘埃等杂物,确保被粘外表枯燥,平坦以避免

粘接不良。

2、填充背衬资料：按规划要求,向接缝内填充背衬资料。

双组份聚硫建筑密封膏的制造：

双组份聚硫建筑密封膏按说明书给定的合作比,将两个组份混合均匀,即可运用,不管机混或是手艺混合,都应到达色泽均匀无色差。混合时应避免气泡混入,涂胶时应避免气泡混入,压实,填平密封处。