

# 上海油威机械成套设备有限公司(PESF) ( 不锈钢行星式切管机 )

产品名称	上海油威机械成套设备有限公司(PESF) ( 不锈钢行星式切管机 )
公司名称	上海油威机械工程有限公司
价格	22800.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:上海油威 型号:PESF-6
公司地址	青浦区徐泾镇振泾路198号2 - 235室
联系电话	021-33656071-617 13671943827

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	上海油威
型号	PESF-6	类型	管子坡口机
额定电压	220V	额定功率	1.8Kw ( W )
加工坡口形状	V	加工速度	150-250r/min ( m/min )
适用范围	管道的倒角	冲击频率	50/60 ( Hz )
重量	100--160 ( kg )	刀盘空载转速	150-250 ( r/min )
进刀方式	自动	坡管内径	2-10mm ( mm )
固定方式	行星式	坡口范围	85-182mm ( mm )
切削壁厚	2-10mm ( mm )	轴向进刀最大行程	85-182mm ( mm )

### 行星式管子切割坡口机 (pesf) ( 行星式切管机 )

该系列切管机采用电机驱动，将要切割的管子固定在“自对中式”夹紧装置上，管子不会产生变形，手持或在调速电机驱动下切割头绕管子一周，旋转切割刀具便将管子切断，切口无毛刺，不变形，效率高、质量好，对卫生级不锈钢洁净管切割有独特的优点；广泛应用于石油化工、啤酒、饮料乳品、制药、冶金、水处理、造船、电力等行业中管道切割后直接焊接。规格型号：pesf-4(r4) pesf-6(r6) pesf-8(r8) pesf-12(r12)切割管材：塑料管道，铜，黄铜，铁，普通钢，铝，优质钢材，高品质不锈钢等

规格型号

管子外径

切割坡口壁厚

刀盘速度

重量

进刀形

pesf-4	19-120mm	1-7mm	150~250 rpm	90kg	手动走
pesf-4e	19-120mm	1-7mm	150~250 rpm	100kg	自动走
pesf-6	85-182mm	2-10mm	150~250 rpm	110kg	自动走
pesf-8	150-230mm	2-10mm	150~250 rpm	125kg	自动走
pesf-12	215-325	2-10mm	150~250 rpm	160kg	自动走

--	--	--	--	--

该系列电动切管机具有以下优点

安全性高。管道静止状况下采用工具旋转完成切割、坡口； 多重保护。再启动保护、温升保护、过载过压  
 采用涡轮传动； 切割时管道自动对中； 切口不变形，无毛刺，始终保持清洁，高品质焊接要求的场合极为  
 快速更换刀片,刀片可通用于axxair cc120 及gf+切管机；  
 切割速度可根据切割的管子材质不同而进行调节，电动机配有6速可供选择；