

上海油威机械成套设备有限公司供应不锈钢内胀式管道倒角机

产品名称	上海油威机械成套设备有限公司供应不锈钢内胀式管道倒角机
公司名称	上海油威机械工程有限公司
价格	22500.00/套
规格参数	品牌:上海油威 型号:YWE-352-2 类型:管子坡口机
公司地址	青浦区徐泾镇振泾路198号2 - 235室
联系电话	021-33656071-617 13671943827

产品详情

品牌	上海油威	型号	YWE-352-2
类型	管子坡口机	额定电压	220V
额定功率	1.6Kw (W)	加工坡口形状	V
加工速度	60--8r/min (m/min)	适用范围	管道的坡口
冲击频率	50/60 (Hz)	刀盘空载转速	60--8r/min (r/min)
进刀方式	自动	坡管内径	150-356mm (mm)
固定方式	内涨式	坡口范围	15-75mm (mm)
切削壁厚	150-356mm (mm)	轴向进刀最大行程	15-75mm (mm)

ywe系列内涨式电动管子坡口机

--	--

本系列为内径安装式坡口机重量轻携带方便等特点。安装容易、快速、胀紧机构插入管内径能自动定位对中心。本机除对碳钢、不锈钢、合金钢等材料管子的u、v型焊缝的坡口、倒棱、削边等加工外，并能对焊后的端面法兰进行加工。

规格型号	坡口范围	切削壁厚	备注
ywe-30	18-30mm	1.5-15mm	电机驱动
ywe-159	65-159mm	3-20mm	
ywe-252-1	80-273mm	4-20mm	坡口质量好，速度快，操作简单，切削量可微调，坡口角度由0—45°任意选择。
ywe-252-2	80-273mm	15-75mm	
ywe-352-1	150-356mm	4-20mm	
ywe-352-2	150-356mm	15-75mm	
ywe-630-1	300-630mm	4-20mm	
ywe-630-2	300-630mm	15-75mm	
ywe-850-1	450-850mm	6-20mm	

该系列设备具有以下优点

- 装、拆操作简便，便于对中，切削力大，加工范围也较大；
- 用成形刀进行管端加工，加工壁厚较大，各种形状坡口均可一次加工完毕，速度快；
- 用于高精度坡口加工，性能好，操作方便、效益高；体积小，外观美观，操作简单，精度高，性能好等优点
- 刀盘安装刀具可以选择任意角度，快速涨紧自动定位，便于安装，使用安全可靠；
- 加工角度任意选择，并能自动走刀，体积小，刚性强操作简单方便