

# 现货 透明 交联发泡EVA/台湾塑胶/7320M

产品名称	现货 透明 交联发泡EVA/台湾塑胶/7320M
公司名称	东莞市品齐塑胶原料有限公司
价格	13.70/千克
规格参数	加工级别:注塑级,发泡级 型号:7320M 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺
联系电话	0769-33350585 15015438896

## 产品详情

### 物性表

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	80
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	700
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527	
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	140
	硬度 A		ASTM D2240/ISO 868	96
	硬度 D		ASTM D2240/ISO 868	45
		落球冲击强度		ASTM D1709
物性性能	洛氏硬度		ASTM D785	
	比重(密度)		ASTM D1505	0.934
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg 220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133 ASTM D1238/ISO 1133	2.5
热性能	VA含量			14
	热变形温度	退火 未退火	ASTM D648/ISO 75 ASTM D648/ISO 75	
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	
电气性能	熔点		-	90
	介电常数	100HZ 1MHZ	ASTM D150/IEC 60250 ASTM D150/IEC 60250	
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	
	表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093	

光学性能	耐电弧性	ASTM D495/IEC 60112	
	透光率	ASTM D1003/ISO 13468	
	光泽度	ASTM D2457	
加工条件	干燥条件		
	加工温度	射嘴	
		料筒前段	
		料筒中段	
		料筒后段	
	熔体温度		
	模具温度		
	压力	注塑压力	
		保压压力	
		背压	
其他	螺杆转速		
	备注		
	颜色		半透明
	特性		可绕性物件、交联发泡、吹膜、吹塑
	用途		