

PS851双组份聚硫密封胶的标准

产品名称	PS851双组份聚硫密封胶的标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封膏 用途:嵌缝胶 型号:PS851
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PS851双组份聚硫密封胶生产标准：

1.PS851双组份聚硫密封胶生产厂家应按本标准的规定，对每批产品进行出厂检验。

a.适用期；b.表干时间；c.下垂度或流平性；d.拉伸粘接性。

2型式检验有下列情况之一者，必须按本标准规定的全部项目进行型式检验。

a.PS851双组份聚硫密封胶正常生产每年进行一次；

b.在主要原材料及西文有较大变动可能影响PS851双组份聚硫密封胶质量时；

c.产品停产一年以上，恢复生产时；

d.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e.国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

PS851双组份聚硫密封胶厂家选择技巧总结

市面上的双组份聚硫密封胶品类繁多,单就密封胶基础聚合物分类就可分为硅酮型密封胶、聚硫型密封胶、丙烯酸型密封胶、聚氨酯型密封胶、丁ben橡胶型和丁基橡胶型密封胶。那么面对如此繁多的种类,该如何选择合适的密封胶呢?

1、相对其他密封体系,要选有机硅密封胶

有机硅密封胶质量稳定,效果持久,不像丙烯酸体系那样收缩率高。因此,它们的性价比极高,尤其是用于厨

房和浴室时,更是当之无愧的产品。

2、酸性体系、中性体系各用于何种情况?

酸性体系:酸性硅酮密封胶对玻璃或陶瓷等浴室或厨房的常见基材表面具有优异的粘合力。

中性体系:在密封金属、塑料或混凝土等基材时,必须使用中性密封胶。中性硅酮密封胶特别适合用作连接接缝和伸缩缝的无腐蚀密封。

PS851双组份聚硫密封胶运输方法:

1PS851双组份聚硫密封胶不易燃、无爆炸危险可按一般非危险品运输。

2运输中严防日晒雨淋,禁止接近热源防止碰撞挤压,保持包装完好无损。

PS851双组份聚硫密封胶贮存办法:

1PS851双组份聚硫密封胶应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中,桶盖必须盖紧。

2在不高于27 的条件下,自生产之日起贮存期为六个月。

我们衡水橡胶公司可根据工程需要调配出各种颜色的PS851双组份聚硫密封胶,聚硫建筑密封膏,聚硫防水密封胶,非下垂型聚硫密封胶,流淌型双组份聚硫密封胶,双组份聚氨酯密封胶,流淌型聚氨酯密封胶,单组份聚氨酯密封胶,遇水膨胀止水胶等。