

二手供应吉时利 6487 型皮安表6487

产品名称	二手供应吉时利 6487 型皮安表6487
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	吉时利:6487 6487:6487 吉时利:6487
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

产品详情

供应Keithley吉时利6487型皮安表 二手供应吉时利 6487 型皮安表6487

6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更

快的上升时间，也有阻尼功能用于电容器件的漏电测试等。这款高性价比仪器具有八个电流测量量程和高速自动

量程，可测量的电流从20fA到20mA，按照每秒*多1000个读数的速度进行测量，电压源从200 μ V到505V。

6487型主要特点

20fA分辨率

5位半读数

输入端压降 <200 μ V

交互式电压方法测量电阻

自动电压扫描，用于I-V特性分析

浮地测量到500V

速度可达1000个读数/秒

内置486，487仿真命令

IEEE-488和RS-232接口

模拟输出

主要技术指标

型号 6485 6487 2502

电流测量 20fA(包含噪声) ~ 20mA 15fA(包含噪声) ~ 20mA

电阻测量 10 Ω ~ 1P Ω ，*低电阻精度优于1%，*高电阻精度优于10%

(使用236、237、238测量，通过加电压测电流或加电流测电压实现，不直接显示阻值)

特性插头 BNC 3 Slot Triax 3 Slot Triax

IEEE-488 有有有

RS-232 有有有

CE 有有有

其它 5 1/2精度，自动量程100rdg/s 5 1/2精度，内置500V电压源采

用交替电压极性法测高阻 5 1/2精度，双通道，内置100V

电压源/通道

附件 CAP-18 2叉屏蔽帽，CA-186-1B 香蕉头接地电缆，使用手册

4801低噪声BNC输入电缆1.2m，CAP-31 3叉屏蔽帽，

ExcelLinx Excel内插式软件 CS459 安全互锁插头，

(可供下载) 7078-TRX-3低噪声三同轴输入

二手供应吉时利 6487 型皮安表6487